

# 新国标硅PU篮球场施工 衡阳

## 新国标硅PU篮球场厂家包工包料价格实惠

产品名称	新国标硅PU篮球场施工 衡阳 新国标硅PU篮球场厂家包工包料价格实惠
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	65.00/平方米
规格参数	品牌:一线 产地:湖南 厚度:3-8mm
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

## 产品详情

新国标硅PU篮球场施工 衡阳 新国标硅PU篮球场厂家包工包料价格实惠塑胶跑道材料具有平整度好、抗压强度高、硬度弹性适当、物理性能稳定的特性，有利于运动员速度和技术的发挥，有效地提高运动成绩，降低摔伤率。透气型塑胶跑道：适用于中小学校体育场、田径场跑道、半圆区、辅助区（主要用于比赛训练场地），全民健身步道、室内体育馆训练道、游乐场道路铺面。分二层结构，底层为EPDM塑胶颗粒与单组分胶水混合后用机械摊铺而成，表面防滑层用双组分胶浆混合细胶粒及胶粉，用高压喷涂的施工方法，喷涂而成。塑胶跑道材料得到了国家塑胶行业协会的认证，对环境、无毒无害。且具有防紫外线、防磨损、防爆裂、抗老化、维修费用低等特点。塑胶球场是一种常见的球场类型，但是在施工过程中也有很多需要注意的问题，下面就给大家总结一下在施工中如何减少积水。

夏季多雨天气过后，经常会出现一些塑胶球场上面积聚了一些雨水导致球场难以在短时间内正常使用。

下面带我们来了解一下塑胶球场如何正确施工才能避免出现积水问题，场地正常的使用。透气型塑胶跑道施工工艺复合型塑胶跑道施工工艺透气型塑胶跑道施工工艺

1、严格控制塑胶球场基层密实度：为了防止铺设胶面后发生局部起泡脱壳，应该严格控制基层密实度。基层密实度不够的地方，可以采用钻头打孔灌胶的方法对其进行加固。为了使平整度与坡度都得到可靠，钉好模条后要用水准仪对场地进行模拟校正，对于较高的部分加以整平，较低的地方以及被污染腐蚀的部分挖掉后用胶填平。

硅PU球场材料是一种运动场地常用的表面材料，具有耐磨损、耐高温、耐化学腐蚀等特点，被广泛应用于体育场馆、学校、社区等场所。这种材料的价格受到多个因素的影响，如材料种类、厚度、规格、施工方式、施工技术等等，下面将详细阐述这些因素对硅PU球场材料价格的影响。5. 施工技术硅PU球场材料有多种种类，不同的种类在制造工艺、材料成分、运动性能等方面存在差异，价格也不同。目前市场上比较常见的硅PU球场材料有透气型、普通型和混合型，其中透气型硅PU球场材料价格相对较高，因

为这种材料的制造需要特殊的工艺和材料，透气性能更好，使得球场更加舒适、健康。而普通型硅PU球场材料价格则相对便宜一些，因为材料成分和制造工艺相对简单，运动性能与透气型相比有所差异。混合型硅PU球场材料则是将透气型和普通型材料混合而成，价格居于两者之间。

2、加大塑胶球场跑道的跨度：为了使塑胶球场的平整度得到，应该尽量将塑胶球场跑道的跨度增加，一般在3.66米左右的场地跨度是比较合适的，而非比赛场地的跨度则应该符合大于4米的标准。

3、塑胶球场采用“龟背式”施工法：一般雨后场地的南北半圆会出现积水情况，尤其是跳高区半圆会比较严重。为了使场地的坡度得到良好从而利于场地的排水，采用“龟背式”施工法。3、塑料跑道的生产以沥青或水泥为基础，基本做法与道路生产大致相同。要求地基外观平整，保证塑性外观厚度一致，弹性均匀。塑胶跑道铺设后可能会出现表面粘性较大的情况，造成这种现象的原因是什么？5、排水:排水系统必须在大雨后两小时排水。在冷冻区域，在沥青层和砾石层之间增加土工布缓冲层.排水防水处理应对排水槽根部进行处理。

在塑胶球场施工时注意以上几方面施工方式，可以对塑胶球场的积水问题加以改善，从而提高场地利用率，得到更好的使用效果。

新国标硅PU篮球场施工 衡阳 新国标硅PU篮球场厂家包工包料价格实惠塑胶跑道是一种非常常见的运动场地材料，其具有弹性好、防滑、耐磨、易保养等特点，被广泛应用于田径场、运动场馆等地方。在铺设塑胶跑道时，需要注意以下几个方面：其次，施工时需要注意平整度和坡度。塑胶跑道铺设时底层和基层的平整度和坡度尤为重要，这直接关系到跑道使用时的舒适度和安全性。施工人员需要使用专门的工具对跑道进行测量和修整，确保跑道的平整度和坡度符合标准要求。其次，施工时需要注意平整度和坡度。塑胶跑道铺设时底层和基层的平整度和坡度尤为重要，这直接关系到跑道使用时的舒适度和安全性。施工人员需要使用专门的工具对跑道进行测量和修整，确保跑道的平整度和坡度符合标准要求。

[塑胶跑道施工 娄底 13厚塑胶跑道运动场地铺设公司](#)