

广东土工格栅厂家,云浮土工格栅规格,云城区土工格栅价格

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 广东土工格栅厂家,云浮土工格栅规格,云城区土工格栅价格 |
| 公司名称 | 广州市杰袖土工材料有限公司 |
| 价格 | 2.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:杰袖 型号:TGGS |
| 公司地址 | 广州市番禺区洛溪南浦沿沙路95号 |
| 联系电话 | 020-84549961 18620688182 |

产品详情

广东土工格栅厂家,云浮土工格栅规格,云城区土工格栅价格,杰袖土工格栅订购热线:18620688182

云浮土工格栅

是经过拉伸形成的具有方形或矩形的聚合物网材, **云浮土工格栅**

在制造时拉伸方向的不同可为单向拉伸和双向拉伸两种。土工格栅是在经济压制出的聚合物板材(原料多为聚丙烯或高密度聚乙烯)上冲孔,然后在加热条件下施行定向拉伸。单

向拉伸格栅只沿板材长度方向拉伸制成,而双向拉伸

格栅则是继续将单向拉伸的格栅再在与其长度垂直的方向拉伸制成。

聚酯纤维经编**云浮土工格栅**

选取用高强聚酯纤维为原料。采用经编定向结构,织物中的经纬向纱线相互间无弯曲状态,交叉点用高强纤维长丝捆绑结合起来,形成牢固的结合点,充分发挥其力学性能,高强聚酯纤维经编土工格栅具有抗拉强度高,延伸力小,抗撕力强度大,纵横强度差异小,耐紫外线老化、耐磨损、耐腐蚀、质轻、与土或碎石嵌锁力强,对增强土体抗剪及补强提高土体的整体性与荷载力,具有显著作用。

产品性能特点 1、低延伸 产品的延伸率小,实测数据为4.1%,有效地避免了实际使用中产生“网兜”产品外表为耐腐蚀的改性塑料,长期使用不会因腐蚀而生锈失效,确保了长期防护效果。 3、重量轻 产品每同规格金属防护网的1/3左右,尺寸可以自由裁剪,便于使用单位采购管理和仓储,也便于作业现场管理。

工人劳动强度，能有效提高作业效率。4、高强度 8根钢丝单根网带的拉断力 4000n，强度达到或超过
双抗(抗静电性能、阻燃性能)技术指标先进，提高井下使用的安全性。6、价格低 价格较同类型金属网低，
7、其他 经过改性的外包覆塑料层与混凝土亲和力更强，可提高喷浆巷道支护强度，抗剪切能力强，有效克
性，适用范围广泛。

订购热线：丁经理 18620688182