

MZ电钻屏蔽软电缆0.3/0.5 3*4+1*4MM2价格

产品名称	MZ电钻屏蔽软电缆0.3/0.5 3*4+1*4MM2价格
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	16.00/米
规格参数	品牌:银顺 型号:MYP 材质:橡胶
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

产品详情

煤钻电缆/MZ型矿用电缆线是为在煤矿上的电钻作为电源线使用的，他是移动性能非常好的矿用移动电缆

0.3/0.5KV级矿用电钻电缆（GB12972.8-1991）

用途：本产品为矿用橡胶套软电缆系列产品之一，适用于煤矿下额定电压0.3/0.5KV及以下电钻作电源连接线。

使用特性：线芯长期允许工作温度为65℃。电缆弯曲半径为电线直径的6倍。

型号	名称
(MZ)UZ_0.3/0.5	矿用电钻电缆
(MZP)UZP_0.3/0.5	矿用屏蔽电钻电缆

0.3/0.5KV 芯数：3芯 截面：3*2.5芯 用途：煤矿井下额定电压0.3/0.5KV及以下电钻的电源连接。 备注：

- 1、电缆绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻, 换算到+20℃时不低于160MΩ·km。
- 2、产品标准：GB12972.8-1991。
- 3、UZ型电缆,有3根主线芯，一根地线芯和一根控制线芯组成，成缆后外面挤包黑色氯化聚乙烯橡皮护套或黑色氯丁橡皮护套。
- 4、导电线芯：采用镀锡软铜线，其性能符合 GB/T3956-1997。

- 5、绝缘：采用GB7594.2-1987中XJ-00.型橡皮。MZP矿用电钻电缆MZP额定电压0.3/0.5
- 6、线芯识别：采用绝缘分色识别，主线芯红、绿、白。地线黑色。控制线打号码。
- 7、成缆：按右向绞合成缆。中心加填芯。
- 8、护套：采用GB7594.7-1987中XH-03.型橡皮。
- 9、普通型UZ型成品电缆具有不延燃性能，阻燃型UZ型成品电缆的阻燃性能满足MT386-1995的要求。
- 10、电缆标志：电缆表面印有型号、电压、规格及制造厂
天缆小猫集团公司（天津市电缆总厂橡塑电缆厂）

煤钻电缆/MZ型矿用电缆线是为在煤矿上的电钻作为电源线使用的，他是移动性能非常好的矿用移动电缆0.3/0.5KV级矿用电钻电缆（GB12972.8-1991）

用途：本产品为矿用橡胶套软电缆系列产品之一，适用于煤矿下额定电压0.3/0.5KV及以下电钻作电源连接线。

使用特性：线芯长期允许工作温度为65 。电缆弯曲半径为电线直径的6倍。