

按钮式纯气控联锁装置 风门气动控制装置 解锁泄压功能

产品名称	按钮式纯气控联锁装置 风门气动控制装置 解锁泄压功能
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1150.00/套
规格参数	气压:0.3mpa 材质:不锈钢 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

山东岳通机械科技有限公司产品符合《煤矿安全规程》要求；产品符合《煤矿用控制装置通用技术条件》MT694-1997标准，矿用风门全自动控制装置要适用于高瓦斯煤矿井下回风巷；用于单扇风门、双扇风门、正反风门等设施处。

矿用风门气动控制装置技术参数：1、低起动气压：0.2Mpa、2、环境温度：-5 ~40（略）；3、湿度：95%、4、气压：80KPa~110KPa、5、风压：0~0.8MPa、6、风门间距150m，远程（略）。3、技术要求：1、供方提供的设备包括气动（略）开关控制、风门闭锁内置，全部气动自动控制。无需用电。

煤矿井下风门气动控制装置，气控箱气管连接简述：风门气控装置配件:一个气控箱，四对开关，四个气控箱，二条气缸，一盘气管，四个防爆按钮，气源管路中的气压通过1#气控箱的1（12气源接口）进入干湿分离滤芯内，经过过滤的气从2#气控箱的1（12气源接口），进入风门控制箱及气缸内，4个气控箱的联接，基本都是各标注序号对应各序号链接（1-1，2-2，3-3，4-4）；

风门门框与门扇之间设有密封沿；门轴分别置于门扇开启方向的一侧。闭锁气缸一个固定在A道门门扇上，机械阀一个固定在B道风门的门框竖梁上与门扇相连，两者之间用输气管连接。另一套气动闭锁与之相反固定气缸和机械阀。门扇与门框之间保持小间隙。同时以门扇的开合为动力带动机械阀开关，控制闭锁气缸活塞往复运动驱动机械锁实现气动闭锁。当一道风门打开时，另一道风门同时闭锁；一道风门关闭后，另一道风门才能够解锁。即：两道风门同时关闭时，风门处于解锁状态；只要有一门扇打开，就能实现两道风门的完全闭锁。