

全自动【老年医院污水处理设备】

产品名称	全自动【老年医院污水处理设备】
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司销售部
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	临朐县东城街道安家河工业园
联系电话	15763665365 15763665365

产品详情

全自动【老年医院污水处理设备】

老年医养中心污水处理设备操作流程：

- 1、调试人员首先要翻开进水阀门、出水阀门，启动设备进水提升水泵，将调理池的污水保送到地埋式污水处理设备中。
- 2、初次运用及调试的设备，当水位到达设备 1/2 高度时中止水泵进水，翻开风机进水阀，开启风机，缓缓翻开风机出风阀，向接触氧化池内曝气 48 小时后再启动进水提升水泵将污水参加至设备 3/4 处，再向池内曝气24小时。
- 3、用手触摸填料能否有粘状感，同时察看水体微生物生长状况，直至填料上生长出一层橙黄色生物膜，方可连续向设备保送污水，水量应逐渐增加至设计水量。
- 4、定时察看水中微生物生长状况，发现异常应及时控制进水水量加以调整。
- 5、要察看二沉池水流流态，出水堰集水必需平均，普通每隔 24 小时必需排泥一次，排泥时翻开排泥电磁阀，应用气提方式将地埋式污水处理设备二沉池内的污泥提升至污泥池。
- 6、老年医养中心污水处理设备依据需求在消毒池内参加消毒剂，二沉池来水经过消毒剂加药罐，药剂局部溶解，到达消毒的目的。经处理过的水在清水箱内停留约0.5小时后，就到达了排放请求，能够向外界受水体排放。
- 7、老年医养中心污水处理设备调试完毕并正常运转后，系统即可进入自动运转。现场将水泵、风机的操作切换在自动运转状态，由于电气操作控制柜是应用PLC 自动控制程序，在设备出厂前就曾经加以了程序编制，运转时不用另行设置。
- 8、用户应不定期对出水水质依照环保排放请求停止检测，以保证地埋式污水处理设备正常运转。

老年医养中心污水处理设备优点：

- 1、设备集成化程度高：污水处理设备的生化处理过程全部集成在罐体内，所有处理单元在出厂前已进行了标准化的组装和运行程序控制，施工现场一次性吊装到位，半天即可完成安装，大大节省了人力、物力、财力，提高了施工效率，缩短了建设周期，设备埋设后即可进行运行阶段。
- 2、工艺成熟，处理效果好：该设备采用世界上的A/O生物处理工艺，集去除BOD、COD、NH-N于一身，是目前有效的生活污水处理设备。
- 3、无需值班、全自动运行、远程监控：设备配备品牌水泵、风机、全自动电器控制系统及故障报警系统，可靠性好、操作简单，平时无需专人管理，只需要定期维护与保养。
- 4、使用灵活多变、美观整洁、效果好：设备不占地表面积，可埋入地表以下，地表可作为绿化带、停车场、道路使用，也可采用半埋式或放置在地表以上，深度可根据需要确定。
- 5、能耗低、噪音小：用回转式鼓风机，体积小、风压高，运行时无震动，对周围环境无影响。
- 6、使用寿命长：污水处理器采用玻璃钢或防腐碳钢制作抗老化、耐腐蚀、使用寿命长达五十年以上。