

气电双系统无压风门 ZMK-127光感全自动风门 气电双控岳通矿用

产品名称	气电双系统无压风门 ZMK-127光感全自动风门 气电双控岳通矿用
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1980.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:钢质 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

岳通矿用气电双系统无压风门，ZMK-127光感全自动风门1.风门门框及上梁采用双门框型材的矩形管；（双门框内部连接采用贝勒维尔弹簧垫圈作为连接结构，保证风门在外部地压的冲击下稳定、可变形，外部采用3个冷板外敷确保不漏风）；

2.每套风门由两道风门组成，每道风门由2扇门扇两付门框组成；

3.风门为双扇门，门扇骨架材质：80×50×3mm方管；门扇面板采用厚3mm钢板，风门厚度不小于50mm；

4.两套风门每付门扇设有透视窗，规格：300×300mm；

5.每扇风门带有长800×高800mm的百叶调节风窗

6.风门开启方式：异向同步开闭，风门正反有拉手；

7.门扇开启角度：90°；门扇与门扇、门扇与门框之间夹装密封胶垫，双向密封，密封性能良好；门扇与门框均采用全钢喷漆结构。

8.控制系统：电控系统规格型号：ZMK-127，隔爆兼本安型；正常工作直流电压24V，电流0.5A，额定电压127V；驱动装置：气动；光控检测距离：10m，红外线检测距离6m；配带配套声光信号装置、光照气动开启闭锁连锁装置和机械闭锁装置，风门具有防夹功能，断电后能够人工开启，能够实现机械闭锁功能。

9.附带产品合格证、说明书等相关资料，电气设备附带防爆合格证。