

BS 6346交通信号电缆

产品名称	BS 6346交通信号电缆
公司名称	凯莱东尼电缆有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:caledonian 型号:BS 6346交通信号电缆
公司地址	sales@caledoniancable.com
联系电话	021-62860355 18930597072

产品详情

bs 6346交通信号电缆

应用

交通信号电缆一般用于交通信号设备的内部链接，也可用于需要高机械强度配置的应用中。

标准

bs 6346, bs 6360, bs 7655

电缆结构

- 导体: 实心退火铜, 遵循bs 6360, 1类
- 绝缘: 聚氯乙烯 (pvc), ti1, 遵循bs 7655
- 内衬(铠电缆装): 聚氯乙烯 (pvc)
- 铠装(铠电缆装): 镀锌钢丝铠装
- 护套: 聚氯乙烯 (pvc), tm1, 遵循bs7655
- 护套颜色: 桔色

色彩编码

4芯- 红色, 蓝色, 黄色, 绿色

8芯- 棕色, 黄色, 绿色, 红色, 白色, 蓝色, 黑色, 桔色

12芯- 棕色, 黄色, 绿色, 红色, 白色, 蓝色, 黑色, 桔色, 红色/白色, 灰色, 红色/蓝色, 紫色

16芯- 棕色, 黄色, 绿色, 红色, 白色, 蓝色, 黑色, 桔色, 红色/白色, 灰色, 红色/蓝色, 紫色, 棕色/红色, 黄色/红色, 灰色/红色, 黑色/红色

20芯- 棕色, 黄色, 绿色, 红色, 白色, 蓝色, 黑色, 桔色, 红色/白色, 灰色, 红色/蓝色, 紫色, 棕色/红色, 黄色/红色, 灰色/红色, 黑色/红色, 紫色/红色, 桔色/红色, 绿色/红色, 蓝色/白色

技术参数

- 额定电压: 600/kft volts

- 导体电阻: at 20 ° c: 18.1ohms/km(1.0mm²)

12.1 ohms/km(1.5mm²)

- 最小弯曲半径: 6 x ∅

- 温度范围: -15 ° c - +70 ° c

- 短路温度: 160 ° c

- 阻燃: bs en 60332-1-2

电缆参数

芯数标称截面积标称导体股

数/直径绝缘厚度内衬

厚度铠装直径护套厚度标称外径标称电缆重

量

mm² no./mm mm mm mm mm mm kg/km

非铠装

8 1.0 1/1.13 0.63 - - 1.4 12.6 218

12 1.0 1/1.13 0.63 - - 1.5 13.5 305

8* 1.0 1/1.13 0.63 - - 1.4 14.5 523

铠装

4 1.0 1/1.13 0.63 0.8 0.9 1.4 13.3 325

8 1.0 1/1.13 0.63 0.8 0.9 1.4 15.6 413