## 图集14J936楼面变形缝

产品名称	图集14J936楼面变形缝
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	60.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

我们在建造一幢大楼或者高层建筑的时候,一般来说都是要用到变形缝的,小小的一条变形缝在外行人眼中根本不会注意到,但是对于建筑工程对来说,它是必不可少的建筑材料。我们都知道一年有四个季节,每个季节的温度差距是很大的,温差低的零下30度,高的有40~50度,这样的季节环境下,对于房屋来说是个不小的考验,大家都知道热胀冷缩的原理,房屋也一样,这个时候我们就需要用到变形缝,当然包括有些常震地区变形缝更是少不了,我们在建

造房屋的时候就要考虑到给变形缝留余量空间,我们敏感部位将建筑物断开,分成若干个相对独立的单元,且预留的缝隙能保证建筑物有足够的变形空间,这样的话我们就可以利用到变形缝了。

变形缝包括三种:1、伸缩缝 (主要用于温度伸缩引起的应力释放,和结构类型和长度有关)2、 防震缝(防止地震作用下相邻结构发生碰撞,和房屋高度和地震烈度有关)3、沉降缝(防止基础不均匀沉降引起的应力,和地基条件和基础形式有关)

楼面变形缝的止水带只适应无防水构造的楼面偶尔有拖擦楼面少量用水时的使用条件。有防水要求的楼面应由建筑按工程进行防水设计。建筑变形缝该如何选择1、在变形缝的两侧设双墙或双柱——做法较为简单,但易使缝两边的结构基础产生偏心(用于伸缩缝时因基础可不断开,所以可无此问题)2、在变形缝的两侧用水平构件悬臂向变形缝的方向挑出——

基础部分容易脱开距离,设缝较方便,特别适用于沉降缝3、用一段简支的水平构件做过渡处理——多用于连接两个建筑物的架空走道等,但在抗震设防地区需谨慎使用1、所选择的盖缝板的形式必须能够符合所属变形缝类别的变形需要2、所选择的盖缝板的材料及构造方式必须能够符合变形缝所在部位的其它功能需要,如防水、防火、美观等3、在变形缝内部应当用具有自防水功能的柔性材料来塞缝,例如挤塑型聚苯板、沥青麻丝、橡胶条等,以防止热桥的产生。

泰州瑞合兴建材有限公司是生产建筑的变形缝装置厂家,我司主要经营范围包括:铝合金内外墙变形缝、屋面变形缝、楼地面变形缝、地坪变形缝、墙面变形缝、混凝土地面铠装缝(分仓缝)、踢脚线、止水带、防尘地毯等。变形缝装置有多种型号和规格,它可以由铝合金型材、铝合金板(或不锈钢板、黄铜板)、滑杆及橡胶嵌条等组成的集实用性和装饰性于一体的、新型的成品化工业产品,可以适应建筑物各种部位变形缝的装修和使用功能的要求。我司所生产的材料是参照建筑标准设计研究院《变形缝建筑构造(二)》(04CJ01-2)及《变形缝建筑构造(三)》(04CJ01-3)、华北地区建筑设计标准化办公室/西北地区建筑标准设计协作办公室《建筑构造专项图籍》(88JZ3)、江苏省工程建设标准站《墙身、楼地面变形缝》(苏J09-2004)、浙江省标准设计站《变形缝建筑构造》(2006浙J55)、上海市工程建设标准化办公室《建筑变形缝构造及配件》(2003沪J/T-302)等图集来生产制造的,贴合工地建筑实际要求。建筑变形缝是防止在地震、温度、沉降作用下建筑物发生使用功能破坏与影响外观效果而设置的一项重要技术措施。

建筑变形缝构造做法种类主要可以分为三大部位。地面变形缝,墙面变形缝,屋面变形缝。

地面变形缝:地面变形缝主要用于地面建筑变形缝缝隙遮盖装置,同时起到伸缩,沉降,抗震的要求。 有一定定承载能力,且能防水。主要分为金属盖板型,地面抗震型,单列嵌平型,双列嵌平行等几种构 造装置。

墙面变形缝:墙面变形缝作用和地面变形缝装置一样,主要用于建筑变形缝的伸缩,沉降,抗震等功能要求,同时起到装饰作用,外墙建筑变形缝必须配装防水材料。主要分为金属盖板型,金属卡锁型,橡胶嵌平行等三种。

屋面变形缝:屋面变形缝分为过人屋面变形缝和非过人屋面变形缝。主要目的是对建筑屋面变形缝遮盖 ,装饰,伸缩,沉降,抗震功能要求。过人屋面变形缝必须达到防水要求,应配置防水材料。过人屋面 变形缝必须满足于承载要求。