

保菲粘合剂 铁粉压球粘合剂 铁粉粘合剂

产品名称	保菲粘合剂 铁粉压球粘合剂 铁粉粘合剂
公司名称	河北保菲新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市高邑县西良庄化工园区
联系电话	18533100888 18533100888

产品详情

铁粉粘合剂

球团粘结剂价格及贮运

本品编织袋包装，每袋25kg。应注意防水、防潮湿、防雨淋，避免结块；本产品长期存放不变质，系非危险品。

压球粘合剂粘结剂特点1、适应性广：该粘结剂特别适合不易成型的铬矿粉、焦粉生产冷固球团；生产的球团不用烧结，干燥后可直接用作炉料进行冶炼；2、一吨球团粘结剂可生产50-70吨球团。直接按比例将铬矿粉、焦粉、粘结剂、固化水混合搅拌即可成型。成型率高达98%，铁粉粘合剂配方，湿球2米高下落不散，矿粉粘结剂氧化铁皮压球粘合剂，自然干燥或烘干均可，干燥后强度100kg/球以上、耐高温，不降低品位。

其它说明：我公司配有压球机、造粒机，铁粉压球粘合剂，圆柱成型、制棒机、检测化验等设备和10余粘结剂，铁粉粘合剂，可供客户携各种粉料前来试验加工各种球团或块等样品。

铁粉粘合剂

萤石粉球团粘合剂：

我公司生产各种指标要求的萤石球粘合剂，符合特钢、普钢、不锈钢的冶炼要求。

物理性质。

1、外观：灰色粉末。

2、炭化温度：230 ，燃烧温度：375 。燃烧生成物主要为CO₂和H₂O。

二、化学性质。

1、成分：主要原料棉花，加酸、碱等化学溶剂，经一系列复杂的化学反应而成。

2、胶体性质：复合型粘结剂溶解于水后形成具有一定浓稠度和粘结力的淡黄色透明胶体，胶体稳定性强，铁粉团球粘合剂，不易分解，可保存较长时间不变质。添加比例为1%-2%，即一吨萤石粉需添加粘合剂10公斤-20公斤左右。添加量小，不降品位，不增碳，不增灰。

球团粘合剂配比及使用方法1、铁精粉1000KG，干粉粘结剂：15-20KG；固化水：50-80KG（可根据原料含水量调整添加量）。2、采用传送带输送方式，先在传送带上加装干粉定料机，将粘合剂加入干粉定料机；3、然后将原料用传送带输至搅拌机内，在搅拌机上加装水箱，根据原料的湿度调整加水量的大小，把上述原料搅拌均匀（手握成团为宜）后进入压球机即可；4、用传送带将成型好的球团输送至干燥机内，在150 条件烘干2-3小时即可，也可自然晾干。

保菲粘合剂(图)-铁粉压球粘合剂-铁粉粘合剂由河北保菲新材料有限公司提供。“矿粉粘合剂,球团粘合剂,矿粉粘结剂,铁粉粘合剂”选择河北保菲新材料有限公司，公司位于：河北省石家庄市高邑县西良庄化工园区，多年来，保菲粘合剂坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。保菲粘合剂期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事铁粉粘合剂，铁粉粘合剂价格，铁粉粘合剂厂家的厂家，欢迎来电咨询。