

S型拉压力称重传感器

产品名称	S型拉压力称重传感器
公司名称	蚌埠市禹会区四方自动化仪表配件厂
价格	120.00/只
规格参数	品牌:四方 型号:SF-S
公司地址	蚌埠市友谊小区9#2-2-1
联系电话	086-05527132317 13909652767

产品详情

sf-s拉压传感器

特点与用途：

采用s型结构，密封等级为ip65，拉压均可使用。可应用于高湿度环境，具有优越的抗扭、抗侧、抗偏载能力

。广泛应用于皮带秤、料斗秤、机电结合秤、万能材料试验机、吊钩秤及各种工程装置的测力。

外形尺寸：

量程	a	b	c	d	e
50kg	m10 × 1.5	25.4	19	50.8	76.2
100kg	m10 × 1.5	25.4	19	50.8	76.2

200kg	m12 × 1.75	25.4	19	50.8	76.2
300kg	m12 × 1.75	25.4	19	50.8	76.2
500kg	m12 × 1.75	25.4	19	50.8	76.2
750kg	m12 × 1.75	25.4	19	50.8	76.2
1000kg	m12 × 1.75		19	50.8	76.2
1500kg	m12 × 1.75		19	50.8	76.2
2t	m18 × 1.5		25.4	76.2	108
2.5t	m18 × 1.5		25.4	76.2	108
3t	m18 × 1.5		25.4	76.2	108
5t	m18 × 1.5		25.4	76.2	108
7.5t	m24 × 2		31.8	100.1	139.7
10t	m30 × 2		49.3	125.5	177.8

参数	单位	技术指标
灵敏度	mv/v	2.0 ± 0.01
非线性	%f · s	± 0.02

滞后	%f · s	± 0.02
重复性	%f · s	± 0.01
蠕变	%f · s / 30min	± 0.02
零点输出	%f · s	± 1
零点温度系数	%f · s / 10	± 0.02
灵敏度温度系数	%f · s / 10	± 0.02
工作温度范围		-20 ~ +80
输入电阻		380 ± 2
输出电阻		350 ± 2
安全过载	%f · s	150%f · s
绝缘电阻	m	5000 m (50 vdc)
推荐激励电压	v	10v ~ 15v