

霍尼韦尔原装巴固C900正压空气呼吸器

产品名称	霍尼韦尔原装巴固C900正压空气呼吸器
公司名称	北京中创汇安科贸有限公司
价格	600.00/台
规格参数	品牌:霍尼韦尔 型号:C900
公司地址	北京中创汇安科贸有限公司
联系电话	010-57133433 13366824455

产品详情

霍尼韦尔原装巴固c900正压空气呼吸器 scba105m 产品特点：

- 独一无二的快速插接式设计，使用简便，供气迅速
- 体积小，重量轻，保证极佳的下视野
- 呼吸舒适轻松，最大供气量可达到450升/分钟以上，保证面罩内正压（3毫巴），更安全可靠
- 通过旋转式接口与中压管相连，更换方便
- 结构简单可靠，压力补给型，保持中压循环系统中的持续压力（7巴）及流量（>450升/分钟）
- 可扩展型，能接单瓶或双瓶
- 配有泄压安全阀，当中压回路中压力大于11巴时自动泄压，保证使用者安全
- 配有便捷式手轮，用于装卸气瓶
- 配有他救接口，可接面罩式通风头罩，供抢救第三方时呼吸用
- 6.8l可使用约45分钟
- 瓶口螺纹制式：m18x1.5
- 符合hse-alfw1、hse-al-fw2、pren12245标准
- 气瓶带橡胶底衬，保护气瓶表面免受损伤

· 6.8l luxfer碳瓶

· pano全面罩

巴固空气呼吸器c900，c850（气瓶为国产气瓶，），使用时，打开气瓶阀，空气经减压器、供气阀、导管进入面罩供人员呼吸；呼出的废气直接经呼气活门排出。由于其不需要对呼出废气进行处理和循环使用，所以结构相对氧气呼吸器简单。巴固正压式空气呼吸器的工作时间一般为90分钟，根据呼吸器型号的不同，防护时间的最高限值有所不同。

国家标准技术指标：

法国巴固正压式空气呼吸器系列c900

碳质纤维瓶容积：6.8l

整体重量： 10kg

外形尺寸：600 × 270 × 210

适用温度：-30 ~ +60

气瓶额定压力：30mpa

气瓶最大储气量：2040l

最大呼气阻力： 500pa

最大吸气阻力： 1000pa

余气报警压力：5 ~ 6mpa

霍尼韦尔原装巴固c900正压空气呼吸器广泛适用于缺氧和有毒有害气体浓度高或不明，立即危害人体和健康的场所。例如：消防、石化、化工、冶金、公共突发事件应急等作业环境进行自身防护。

启动安全月通过对典型事故和身边事故案例进行剖析等活动，增强企业自我防范意识和自主保安能力，采取切实有效措施防止同类事故发生，坚决遏制重特重大事故。

全国“安全生产月”活动将于2012年5月30日至6月30日开展，包括全国性和区性活动两部分。