迷你型 恒温恒湿试验箱 老化箱

产品名称	迷你型 恒温恒湿试验箱 老化箱
公司名称	广东皓天检测仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	机身结构:水电分离设计 压缩机:泰康压缩机 箱体材质:防锈处理冷轧钢板
公司地址	广东省东莞市常平镇九江水中信路101号
联系电话	19175269088

产品详情

迷你型 恒温恒湿试验箱 老化箱

产品具有较宽的温度控制范围,其性能指标均达到国家标准GB10592-89高低温试验箱技术条件,适用于按GB2423.1、GB2423.2《电工电子产品环境试验试验A:低温试验方法,试验B:高温试验方法》对产品进行低温、高温试验及恒定温热试验。产品符合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL标准

迷你型 恒温恒湿试验箱 老化箱

1、型号:SMC-50PF 温度范围:-40~150

2.工作室温度范围:0;-20;-40;-60;-70~+100 (150)

3.湿度范围: 20%~98% R.H(温度在25~80 时)(可设定恒湿)

4.温度均匀度: ±2 (空载时)

5.湿度均匀度: +2% ~ -3% R.H

6.温度波动度: ±0.5 (空载时)

7.湿度波动度: ± 2%

8.温度偏差: ±2 (空载时)

9.湿度偏差: ± 2.5%R.H(湿度 75%R.H) ± 3%R.H(湿度 75%R.H)

10、降温速率: 0.7~1.2 /min

11、升温速度:1.0~3.0 /min

12、时间设定范围: 0~9999 小时

13、温度交变范围: -20;-40;-60;-70; -100 ~100 (150)(自定)

14、湿度交变范围:30%~98% R.H(自定)