

迷你型 恒温恒湿试验箱 老化箱

产品名称	迷你型 恒温恒湿试验箱 老化箱
公司名称	广东皓天检测仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	机身结构:水电分离设计 压缩机:泰康压缩机 箱体材质:防锈处理冷轧钢板
公司地址	广东省东莞市常平镇九江水中信路101号
联系电话	19175269088

产品详情

迷你型 恒温恒湿试验箱 老化箱

产品具有较宽的温度控制范围，其性能指标均达到国家标准GB10592-89高低温试验箱技术条件，适用于按GB2423.1、GB2423.2《电工电子产品环境试验试验A：低温试验方法，试验B：高温试验方法》对产品进行低温、高温试验及恒定温热试验。产品符合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL标准

迷你型 恒温恒湿试验箱 老化箱

- 1、型号：SMC -50PF 温度范围：-40 ~ 150
- 2.工作室温度范围：0;-20;-40;-60;-70 ~ +100 (150)
- 3.湿度范围：20% ~ 98% R.H (温度在25 ~ 80 时) (可设定恒湿)
- 4.温度均匀度： ±2 (空载时)
- 5.湿度均匀度： +2% ~ -3% R.H
- 6.温度波动度： ±0.5 (空载时)
- 7.湿度波动度： ±2%
- 8.温度偏差： ±2 (空载时)

9.湿度偏差： $\pm 2.5\%R.H$ (湿度 75%R.H) $\pm 3\%R.H$ (湿度 75%R.H)

10、降温速率： $0.7 \sim 1.2$ /min

11、升温速度： $1.0 \sim 3.0$ /min

12、时间设定范围： $0 \sim 9999$ 小时

13、温度交变范围： $-20;-40;-60;-70 ; -100 \sim 100$ (150) (自定)

14、湿度交变范围： $30\% \sim 98\% R.H$ (自定)