

光电复合缆\ZRA (GYTS+NH-RVVP) 4B1+3 × 2.5mm²

产品名称	光电复合缆\ZRA (GYTS+NH-RVVP) 4B1+3 × 2.5mm ²
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	3.20/件
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

主要电缆型号及名称1. HYA--铜芯、实芯聚烯烃绝缘、铝塑综合护套市内通信电缆。 2. HYAT--铜芯聚烯烃绝缘、石油膏填充、铝塑综合套市内通信电缆。 3. HYAC--铜芯、实芯聚烯烃绝缘、铝塑综合护套、自承式市内通信电缆。 4. HYA53--铜芯、实芯聚烯烃绝缘、铝塑综合护套、单层钢带铠装、聚乙烯外护套市内通信电缆。 5. HYAT 53--铜芯、实芯聚烯烃绝缘、石油膏填充、铝塑综合护套、单层钢带铠装、聚乙烯外护套市内通信电缆。 6. HYV--铜芯、聚烯烃绝缘、聚氯乙烯护套市内通信电缆。 二、市话电缆用途

HYA型、HYAT型、HYAC型和HYA53型HYAT53型电缆是为电话交换区、中继干线而设计的电话电缆，HYA、HYAT、HYAP和HYVP主要用于管道铺设，也可用于架空，但需要吊线；HYAC只适用于架空，无需用吊线或挂钩；HYA53、HYPA53、HYPAT53型电缆提高了电缆的机械强度和防侵蚀能力，可采用任何一种方式铺设，更适用于岩石地区直埋铺设。使用温度均为-30度~60度。

产品性能：

1 RS485信号线，RS485数据电缆，RS-485通讯电缆，新型特种复合绝缘和外护套材料，镀锡屏蔽，抗干扰能力强；

2 屏蔽系数小，信号稳定，传输距离长达1000米！特性阻抗120欧！

产品结构

导体: 多股精绞成束超细99%无氧镀锡裸铜丝导体；

绝缘: 进口特种PE混合料绝缘，2500伏高压不击穿；

包裹: 纺织纤维织物包裹或铝箔，线芯对绞；

成缆: 小节距；

镀锡铜丝绞合导流线，铝箔纸包覆

屏蔽: 镀锡铜丝屏蔽,屏蔽层覆盖率80%-85%；

外护套: 高强度进口丁腈PVC混合料，耐磨，防紫外线。

标准的1线对RS-485通讯电缆，特性阻抗为120欧姆，导体为2*24AWG多股绞合镀锡铜丝，PE绝缘介质

，由铝箔/聚酯复合带覆盖+镀锡铜丝90%覆盖共二重屏蔽，附有独立接地导线，工业灰色PVC外护套，符合UL 2919文件。

产品性能出众，可应用于复杂的工业自动化控制网络通讯及楼宇自控网络通讯。

标准的2线对RS-485通讯电缆。