

常用电子小型恒温恒湿试验箱 厂家出售

产品名称	常用电子小型恒温恒湿试验箱 厂家出售
公司名称	广东皓天检测仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	机身结构:水电分离设计 压缩机:泰康压缩机 箱体材质:防锈处理冷轧钢板
公司地址	广东省东莞市常平镇九江水中信路101号
联系电话	19175269088

产品详情

常用电子小型恒温恒湿试验箱 厂家出售

试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域*的测试设备，用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行温度、湿度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。

严格符合GB/T5170.5-2008、GB/T10586-2006、GB/T2423.3-2006等标准，也可按客户的要求制造非标准产品。

常用电子小型恒温恒湿试验箱 厂家出售

- 1、型号：SMB-22PF 温度范围：-20 ~ 150
- 2.工作室温度范围：0;-20;-40;-60;-70 ~ +100 (150)
- 3.湿度范围：20% ~ 98% R.H (温度在25 ~ 80 时) (可设定恒湿)
- 4.温度均匀度： ±2 (空载时)
- 5.湿度均匀度： +2% ~ -3% R.H
- 6.温度波动度： ±0.5 (空载时)
- 7.湿度波动度： ±2%
- 8.温度偏差： ±2 (空载时)

9.湿度偏差：±2.5%R.H(湿度 75%R.H) ±3%R.H(湿度 75%R.H)

10、降温速率：0.7 ~ 1.2 /min

11、升温速度：1.0 ~ 3.0 /min

12、时间设定范围：0 ~ 9999 小时

13、温度交变范围：-20;-40;-60;-70 ; -100 ~ 100 (150) (自定义)

14、湿度交变范围：30% ~ 98% R.H (自定义)

1、同容积在承受较大存放区域和负载发热量2、采用美国新型PWM冷媒控制技术实现低温节能运行3、防止测试品不结露控制条件4、通信配置RS232接口和USB储存下载功能5、机台多重报警监测，配置无线远程报警功能6、水路系统和再生用水环循系统7、湿度效应可以达到15 /5%RH效能，除湿速度快8、防止静电降耗能力强，达到同行业中性能状态