

# 供应电热烘箱

产品名称	供应电热烘箱
公司名称	南京天煌机械有限公司
价格	38000.00/台
规格参数	品牌:天煌 型号:FY-DR
公司地址	南京市栖霞区靖安大道长江经济开发区
联系电话	86-025-85718786 13605185897

## 产品详情

电热烘箱是利用电热丝隔层加热使物体干燥的设备。它适用于比室温高5~300（有的高200）范围的烘培、干燥、热处理等，灵敏度通常为1。它的型号很多，但基本结构相似，一般由箱体、电热系统和自动控温系统三部分组成。1.本型烘箱应在室内工作，并安装平稳。2.电源输入应装置专用的前级通断开关，并接受良好地线。3.必须检查电源、电压、电源接线无误后，方可通电使用。4.在新购使用或搁置较久再用时，电热烘箱应先用低温烘烤80-100二小时后再开始升高温度，以利潮气外泄，增强绝缘性能和延长瓷件寿命。5.仪表控温的热敏元件探头应从左侧线路的测温孔中插入工作室，不得从箱顶气阀中心孔插入，以免影响使用。6.本干燥箱初次使用时，应请勤加以观察，避免过热烘坏工件，造成损失。7.使用电热烘箱如感到热惯稍大时，可关闭一组加热器以降低发热功率，防止惯性过大造成超温。8.取入烘烤物件：请勿撞击伸入工作室的控温器部份，防止损坏控温器导致失灵。9.本箱在没有说明“防爆烘箱”的情况下切忌烘烤易爆，易燃及挥发性的物品，以防爆炸。10.如遇故障，请专业电工检修。电热烘箱的特点：较之真空烘箱价格，电热烘箱更实惠；工作温度：室温至250较多，高温烘箱可达500或更高；工作室容积：一般在0.1至20立方米，电热烘箱专业厂家提供任意规格定制；外壳冷扎钢板制成，外表面涂装聚氨酯漆或烤漆；内胆使用不锈钢板，清洁耐用；也有采用镀锌钢板；隔层中填充硅酸铝纤维或玻璃棉作保温；采用pid智能温度控制仪，按键设定任意温度（额定温度内）；温控仪led数字显示温度值，自动控温，操作简单；温度偏差值一般在3.0%以内；精密电热烘箱可控制在1.0-2.0%以内具有恒温定时功能，工作完成自动停机，多数产品采用耐高温风机强制循环送风，使箱内温度均匀；电热烘箱一般采用不锈钢管状电加热器，具有较长的使用寿命；加热器位置一般在顶部，视不同的规格，也有在两侧或底部的；料架形式有普通网搁板、承重型搁板、托盘、冲孔托盘、小车等；使用380v电源，小型产品使用220v；电热烘箱使用环境温度5—45，相对湿度85%，无易燃易爆气体、高浓度粉尘和强电磁干扰。如果您还需要了解其他干燥设备，如大型电热鼓风机干燥箱、热风烘干箱等，欢迎访问天煌的服务网站：<http://www.china-thgroup.com/>