

KSKaiSar蓄電池膠體免維護閥控式電池

產品名稱	KSKaiSar蓄電池膠體免維護閥控式電池
公司名稱	山東萱創電子科技有限公司
價格	.00/件
規格參數	閥控式蓄電池:膠體電池 穩壓電源:不間斷電源 直流屏消防電池:逆變電源
公司地址	山東省濟南市天橋區粟山路10號濱河小學東臨聖地龍帛大廈6層080號(注冊地址)
聯繫電話	15810400700 15810400700

產品詳情

蓄電池NP2-200(2V200AH)華北區辦事處

性能特點

1) 安全性能好：正常使用下無電解液漏出,無電池膨脹及破裂。

2) 放電性能好：放電電壓平穩,放電平台平緩。

3) 耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

4) 耐冲击性好：完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

5) 耐过放电性好：25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。

6) 耐过充电性好：25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。

7) 耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

蓄电池与一般电池相比优势特点：1、安全性能好：正常运用下无电解液漏出,无电池胀大及决裂。2、放电性能好：放电电压平稳,放电渠道陡峭。3、耐轰动性好：彻底充电状况的电池彻底固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率轰动1小时,无漏液,无电池胀大及决裂,开路电压正常。4、耐冲击性好：彻底充电状况的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池胀大及决裂,开路电压正常。5、耐过放电性好：25摄氏度,彻

底充电状况的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电需求的电阻),康复容量在75%以上。 6、耐过充电性好：25摄氏度,彻底充电状况的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池胀大及决裂,开路电压正常,容量保持率在95%以上。 7、耐大电流性好：彻底充电状况的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。耐普蓄电池NP12-24北京现货咨询应用领域：备用电力电源、UPS/EPS、直流屏、计算机备用电源、电力系统、电信设备、消防和安全防卫系统、铁路系统、发电站、船舶设备、电话交换机等。产品特点：

1、维护简单：充电时电池内部产生的气体基本被吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。2、持液性高电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态。3、安全性能优越：由于极端过充电操作失误引起过多的气体时可以放出，防止电池的破裂。4、自放电极小：用特殊铅钙合金生产板栅，把自放电控制在***小。5、寿命长（设计寿命3~6年）经济性好：电池板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性物质，防止脱落，所以是一种寿命长、经济的电池。6、内阻小：由于内阻小，大电流放电特性好。

7、深放电后有优良的恢复能力：万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。

企业数据中心如今越来越重要，如何保证企业数据中心的稳定运行已经成为非常关键的一个要素,UPS电

源是目前很多企业在数据中心的标配配件，那么如何选择一款适合企业应用的UPS电源呢?UPS电源的分类：一般情况下，UPS电源系统分为三大类，为后备式(或离线)、在线互动式和双转换式(在线)。不同的厂商会提供不同配置的UPS电源，客户根据自己的目标、应用、和功能要求，以及他们的产品差异化的愿望，选择所需要的UPS电源。