

ER320LR不锈钢焊丝 气保 氩弧焊丝H02Cr20Ni34Mo2Cu3Nb

产品名称	ER320LR不锈钢焊丝 气保 氩弧焊丝H02Cr20Ni34Mo2Cu3Nb
公司名称	河北卓君焊接材料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	规格:0.8-4.0mm
公司地址	河北省邢台市襄都区新兴东大街巨业大厦B座261号
联系电话	0319-2585456 18803297221

产品详情

ER320LR不锈钢焊丝

标准

AWS A5.9 ER320LR

特性

20号合金焊丝ER320LR用于焊接20号合金焊条Alloy 20。熔敷金属成分典型值(%) C Si Mn Cr Ni Mo N
0.0240.051.619.634.12.53.4 熔敷金属力学性能典型值性能典型值小值屈服强度RP0.2440N/mm²抗拉强度RM590N/mm²延伸率A535%

可供应规格

直径：3.2mm

直径：2.4mm

直径：2.0mm

直径：1.6mm

直径：1.2mm

直径：1.0mm

直径：0.9mm

ER320LR不锈钢焊丝，为不锈钢焊丝，具有优良的耐腐蚀性和较强的抗高温氧化能力。在石油、化工和制氢设备等制造中广泛应用，还可用作异种钢焊接材料。

ER320LR不锈钢焊丝：用于和氧化性酸腐介质中Car-Penter20Cb镍合金的焊接等。

ER320LR不锈钢焊丝供应商-

生产商种类——价格合理，liangdacongyou——质量——欢迎各界朋友来访洽谈业务

20号合金焊丝

ER320LR用于焊接20号合金焊条Alloy20焊丝

熔敷金属成分典型值（%）

C Si Mn Cr Ni Mo N

0.024 0.05 1.6 19.6 34.1 2.5 3.4

熔敷金属力学性能典型值

性能 典型值 小值

屈服强度RP0.2 440N/mm²

抗拉强度RM 590N/mm²

延伸率A5 35%