

Y8-39、Y9-38锅炉引风机

产品名称	Y8-39、Y9-38锅炉引风机
公司名称	上虞市聚力风机有限公司
价格	300.00/台
规格参数	品牌:上虞聚力风机 型号:Y8-39、Y9-38
公司地址	绍兴上虞市梁湖镇工业园区
联系电话	86-057582207763 13735324657

产品详情

y8-39、y9-38锅炉引风机 一、特性及应用 1、用途：本风机是适用于配有省煤器（预热器）和消烟除尘装置的0.5～35t/h工业锅炉选用。凡进气条件相近，性能又相适应者均可选用，但最高进气温度不得超过250。在引风机前必须加装效率不低于85%的除尘装置，降低进入风机的烟气含尘量，不但减少了烟气对环境污染，而且降低了烟尘对风机的磨损，有利提高风机的使用寿命。2、形式：1）该风机制成单吸入，机号有no.4、no.4.5、no.5、no.5.6、no.6.3、no.7.1、no.8、no.9、no.10、no.11.2、no.12.5、no.14、no.16十三种。2）引风机又可制成右旋或左旋两种形式。

3、结构特点：风机由叶轮、机壳、进风口、传动组、调节门等部件组成。1）叶轮材料为q345（16mn），长短相间前向弯曲叶片。叶轮成型后经静、动平衡校正，因此运行平稳可靠。2）机壳用钢板焊接成蜗形壳整体。在蜗板上开有清灰门。便于清除叶片和机壳内的积灰，保证叶轮的平衡性和气动性能。3）进风口制成收敛式流线形的整体结构，用螺栓与前盖板组固定。4）传动组由主轴、水冷轴承箱、联轴器等组成。主轴由优质钢制成。采用滚动轴承、轴承箱有整体式和部分式两种形式。no4～no.6.3采用整体式轴承箱；no.7.1～no.16采用部分式轴承箱。两种轴承箱均需通冷却水。耗水量因工作温度和环境温度的不同而异，一般按0.5～1m³/h考虑。轴承箱上装有温度计和油位指示器，轴承箱内润滑油才有全损耗系统用油l-an46，加入油量按油位标志的要求。5）调节门是用来调节风机流量大小的装置。调节门叶片为花瓣形，轴向安装在进风口前面。由于采用了外部传动的结构，转动灵活方便。调节范围由90°（全闭）到0°（全开）。调节门的扳把位置从进风口方向看，在右侧对右旋转风机扳把从下往上推是全闭到全开方向；对左旋转风机，扳把从上往下拉是由全闭到全开方向。为使调节门各部正常工作，必须很好地润滑。润滑脂采用高温（260）膨润土脂，使风机在高温运转时仍能保证润滑作用。

二、产品图形 三、性能参数表 y8-39锅炉离心引风机性能参数表

机号 no.	传动方式	转速 (r/min)	风量 (m ³ /h)	全压 (pa)	配用电动机	重量 (kg)	型号	功率 (kw)
4 d	2900	3242	3846	2039	2049	y112m-2	4	130
4.5 d	2900	3242	3846	2039	2049	y112m-2	4	130
5 d	2900	3242	3846	2039	2049	y112m-2	4	130
5.6 d	2900	3242	3846	2039	2049	y112m-2	4	130
6.3 d	2900	3242	3846	2039	2049	y112m-2	4	130
7.1 d	2900	3242	3846	2039	2049	y112m-2	4	130
8 d	2900	3242	3846	2039	2049	y112m-2	4	130
9 d	2900	3242	3846	2039	2049	y112m-2	4	130
10 d	2900	3242	3846	2039	2049	y112m-2	4	130
11.2 d	2900	3242	3846	2039	2049	y112m-2	4	130
12.5 d	2900	3242	3846	2039	2049	y112m-2	4	130
14 d	2900	3242	3846	2039	2049	y112m-2	4	130
16 d	2900	3242	3846	2039	2049	y112m-2	4	130

1600 10004 11869 13733 15598 2010 2059 2010 1961 y160l-4 15 577 17464 19329 21194 1873 1755 1627 y180m-4 18.5
8 c 1600 14310 16978 19647 22315 24983 25949 2618 2559 2481 2383 y210l-4 30 612 27651 30319 2235 2069 y80m-4
37 10 d 1450 25330 30053 34775 3265 3412 3422 y255m-4 55 856 39498 44221 3344 3246 y280s-4 75 48943 53666 3180
2922 y280m-4 90 11.2 d 1450 35587 42222 4099 4275 y280m-4 90 1350 48857 55492 4295 4197 y315s1-4 110 62127
68762 4070 3903 y315m1-4 132 75397 3667 y315m2-4 160 960 23561 27954 32346 1794 1873 1882 y225m-6 30 1477
36739 41132 1833 1784 y250m-6 37 45525 49918 1706 1608 y280s-6 45 12.5 d 1450 49473 5109 y315m1-4 132 58697
5325 y315m2-4 160 67921 77145 5344 5227 y355m1-4 200 86369 95592 104816 5070 4864 4570 y355m2-4 250 960
32754 38861 2235 2334 y280s-6 45 44968 51075 2343 2285 y280m-6 55 57182 63289 69395 2226 2128 2000 y315s1-6
75 730 24907 29551 34194 1294 1353 1353 y225m-6 22 38838 43482 48126 52769 1323 1284 1235 1157 y250m-8 30 14
d 960 46018 54597 2804 2932 y315s1-6 75 2413 63177 2942 y315m1-6 90 71757 80336 2873 2785 y315m2-6 110 88916
97496 2667 2510 y315m3-6 132 730 34993 41516 48041 1618 1696 1706 y280s-6 37 54565 1657 y280m-6 45 61089
67613 74137 1608 1539 1451 y315s-8 55 16 d 960 68692 81498 3668 3825 y355m1-6 160 2720 94305 107113 3844 3756
y355m2-6 200 119919 132726 145533 3638 3491 3285 y355m3-6 250 730 52234 2118 y315s1-8 55 61973 71711 2206
2216 y315m1-8 75 81450 2167 y315m2-8 90 91189 100927 110666 2108 2020 1892 y315m3-8 110
公司网址：www.julifj.com或www.lantianfan.com，www.ltfengji.com 联系方式：周桂平13735324657
0575-82207763 18758536569