

全自动水位控制器、水泵自动控制器

产品名称	全自动水位控制器、水泵自动控制器
公司名称	佛山市汇生科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:redsun 型号:YK120
公司地址	广东佛山南海罗村塍沙广东省新光源产业基地C区3座A4楼
联系电话	0757-81036033 13169961912

产品详情

yk120智能水位控制器，又称可视水位控制器，采用5级水位传感器测量水位，用五段发光管直观显示水位，同时用三位数码管显示水位百分比，可自由设置满水位和补水位，用于控制自动上水或自动抽水，设有手动控制功能。适用于各种水位控制和非腐蚀性的其他液位控制场合。

主要参数：

产品外观尺寸	72*72*74毫米
产品安装开窗尺寸	66.4*66.4毫米
工作电源及消耗参数	90 ~ 250vac ， 2w
显示方式	高亮led数码显示
输入	1路温度ntc输入（可用普通导线延长使用距离，有效距离不超过100米），1路水位输入 一组5级水位传感器(可用导线延长使用距离，有效距离不超过100米)
输出	一路继电器常开，常闭触点输出、一路继电器常开触点输出。

使用环境温度范围	-10 ~ +60
水位测量范围	0%、30%、50%、80%、100%
水位设置范围	0%、30%、50%、80%、100%
水位控制范围	0%、30%、50%、80%、100%

主要功能：

1. 一组5级水位传感器检测水箱水位（缺水0%、30%、50%、80%、100%）；
2. 第一路常开/常闭触点输出（控制温控加热）；（负载 < 5a/250v）
3. 第二路常开触点输出（控制上水电磁阀）；（负载 < 5a/250v）
4. 水位led显示；
5. 工作状态指示：满水位、补水位；
6. 满水位设置：30%、50%、80%、100%；
7. 补水位设置：30%、50%、80%、100%；
8. 输出指示：上水、防干烧；
9. 手动上水；
10. 防干烧保护功能；
11. 补水电磁阀控制功能；

12. 设置参数掉电记忆功能。