

定温上水控制器、水箱自动抽水装置

产品名称	定温上水控制器、水箱自动抽水装置
公司名称	佛山市汇生科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:redsun 型号:WY220
公司地址	广东佛山南海罗村塍沙广东省新光源产业基地C区3座A4楼
联系电话	0757-81036033 13169961912

产品详情

wy220定温上水控制器，采用1条温度传感器，5级水位传感器，水温和水位实时显示。两路控制输出，第一路控制加热、第二路控制上水；可根据温度自动控制上水，并有水位控制以防止水满溢流。同时具备手动加热，手动上水等功能；适用于太阳能、热泵、锅炉等热水工程以及其他需要液位和温度控制的场合。

主要参数:

产品外观尺寸	72*72*74毫米
产品安装开窗尺寸	66.4*66.4毫米
工作电源及消耗参数	90 ~ 250vac , 2w
显示方式	高亮led数码显示
输入	1路（50k3950）温度ntc输入（可用普通导线延长使用距离，有效距离不超过100米），1路水位输入 一组5级水位传感器(可用导线延长使用距离，有效距离不超过100米)
输入	一路继电器常开，常闭触点输出、一路继电器常

	开触点输出。
使用环境温度范围	-10 ~ +60
温度测量范围及精度	—10 ~ +99 精度：±1
电加热温度值设定范围	20 ~ +99
电加热回差值设定范围	2 ~ 10
定温上水温度设定范围	20-99
测温偏差矫正范围	—10 ~ +10
水位测量范围	0%、30%、50%、80%、100%
水位设置范围	0%、30%、50%、80%、100%
水位控制范围	0%、30%、50%、80%、100%

主要功能：

1. 一路ntc温度传感器（rt=50k /3950型）检测太阳能或热泵等水温；
2. 一组5级水位传感器检测储水箱水位（0%、30%、50%、80%、100%）；
3. 第一路常开/常闭触点输出（控制加热设备）；（负载 < 5a/250v）
4. 第二路常开触点输出（控制上水水泵或上水电磁阀）；（负载 < 5a/250v）
5. 温度/水位led显示。6. 参数设置指示：上水温度、补水温度、加热温度、回差温度；
7. 输出指示：上水、加热；8. 故障指示；9. 手动加热；10. 手动上水；11. 定温上水；
12. 测温偏差矫正功能；13. 温度传感器短路/开路检测功能；14. 辅助加热；
15. 设置参数掉电记忆功能。