

# 耐磨损PBT日本宝理209AW低摩擦DURANEX

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 耐磨损PBT日本宝理209AW低摩擦DURANEX                    |
| 公司名称 | 上海邦塑新材料有限公司                                  |
| 价格   | 16.50/千克                                     |
| 规格参数 | 性能:高流动 韧性良好 耐磨损 玻纤增强<br>型号:209AW<br>加工方法:注塑级 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层                         |
| 联系电话 | 18721896575                                  |

## 产品详情

您好，欢迎光临上海邦塑新材料有限公司！今天我想向您介绍一款耐磨损的PBT日本宝理209AW低摩擦DURANEX。这款产品以其卓越的性能和出色的质量在市场上广受好评。

该产品拥有以下几个突出的属性，让我们一起来详细了解一下：

- 高流动性：**通过在材料配方中添加特定的添加剂，PBT日本宝理209AW低摩擦DURANEX能够在注塑过程中流动性非常好，有利于塑料制品的生产加工。
- 优异韧性：**这款产品在使用过程中具有出色的韧性，能够承受一定程度的冲击和挤压，有效地避免了碎裂的问题。即使在恶劣的环境条件下，它也能保持其稳定性和耐用性。
- 耐磨损：**采用优质的材料和特殊的生产工艺，PBT日本宝理209AW低摩擦DURANEX在摩擦运动中表现出色。因此，使用该产品制作的塑料制品能够长时间使用而不会出现磨损和退化。
- 玻纤增强：**该产品添加了玻璃纤维增强剂，这使得它在强度和刚度方面有了明显的提升。这种增强材料能够增加塑料制品的负载能力，提高其耐用性，延长使用寿命。

此外，我们的PBT日本宝理209AW低摩擦DURANEX还有一个重要属性，那就是它的型号是209AW。这一型号经过精心选择，能够满足各类应用的需求。

最后，让我们来了解一下PBT日本宝理209AW低摩擦DURANEX的加工方法。它是注塑级的材料，因此非常适合使用注塑工艺来生产塑料制品。通过合理的注塑工艺参数设置，您可以轻松地将其制成各种形状和尺寸的塑料零部件。

，PBT日本宝理209AW低摩擦DURANEX是一款具有高流动性、优异韧性、耐磨损和玻纤增强等特点的耐用材料。它的209AW型号以及适用的注塑加工方法使得它在塑料制品领域具有广泛的应用前景。不管是在汽车零部件、电子电气、机械设备，还是其他领域，这款产品都能够满足您的要求。希望我们的介绍

能够帮助您更好地了解 and 选择这款产品。

PBT日本宝理209AW低摩擦DURANEX产品参数

|      |                   |
|------|-------------------|
| 属性数值 | 16.50元/千克         |
| 性能   | 高流动 韧性良好 耐磨损 玻纤增强 |
| 型号   | 209AW             |
| 加工方法 | 注塑级               |