

HOP-EU04FS 4FE口塑料壳

产品名称	HOP-EU04FS 4FE口塑料壳
公司名称	深圳市昊海通信技术有限公司
价格	260.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市福田区滨河大道上沙创新科技园15栋8楼
联系电话	18681593820

产品详情

产品简介 hop-eu04fs 4fe口塑料壳epon onu为深圳市昊海通信技术有限公司以太无源光网络（epon）系列产品中的室内型用户端onu设备，其遵循ieee802.3ah国际标准、yd/t 1475-2006工信部标准和ctc 2.1电信标准，具备良好的局端兼容性，可与主流局端厂商olt设备互连互通。其内置4口百兆线速交换机功能，带宽高、性能稳定、软件功能完备，适应各种室内外应用环境，可满足fttb（光纤到楼）、fttu（光纤到单元）、ftto（光纤到桌面）、ftth（光纤到户）等各种应用需求。【产品特性】 支持4094个vlan；

支持2k mac地址表，支持mac地址限制； 支持环路检测，支持环路检测告警上报到olt；

支持igmp snooping，支持ctc可控组播； 支持4个优先级队列调度和sp调度算法；

支持端口限速，支持风暴抑制； 支持端口隔离； 支持stp； 支持dysing gasp；

支持oam、cli和web配置管理； 支持telnet，支持olt远程和web软件升级。【产品规格】

硬件特性 业务端口 提供1个pon光口（sc/upc）提供4个10/100base-t自适应lan口 传输速率

上、下行分别1gbps传输速率 数据交换 内置百兆以太网交换功能 led指示灯

power、pon、los指示onu电源状态、pon注册状态和光信号los状态 lan1~4指示4个lan口的link及active状态

复位 提供硬件复位按钮 电源 12v/1a dc电源输入 电源适配器 100v~240v ac/50hz~60hz 功耗 <= 7w

工作环境温度 -10 ~ 55 工作环境湿度 5%~95%（非凝结） 储存环境温度 -40 ~ 75 储存环境湿度

75%（最大） 尺寸 164mm（长）* 119mm（宽）* 29mm（高） 重量 0.218kg 业务特性 以太网端口

支持端口mdi/mdix自协商 支持802.3x流控 支持每个端口的上下行限速 支持风暴抑制 支持端口mac限制

支持端口隔离 支持stp 支持端口映射 vlan 支持802.1q vlan 支持svlan 支持4094个vlan 支持ctc vlan 组播

支持igmp snooping 支持255个组播组 支持ctc可控snooping qos

支持基于源mac、目的mac、vlan优先级、vlan id、以太帧类型、源ip、目的ip的流分类

支持802.1p、dscp和tos 支持sp优先级调度算法 pon口 兼容ctc规范 兼容802.3ah

支持4个优先级队列和sp调度算法 支持dysing gasp 管理维护 支持cli 支持telnet 支持web管理

支持firmware的远程或本地升级 mac地址学习 支持2k个mac地址表 支持静态mac地址 支持mac地址黑名单