

导光油墨、导光板专用纳米导光粉（易分散）

产品名称	导光油墨、导光板专用纳米导光粉（易分散）
公司名称	南京天行新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市光华路白下高新区
联系电话	025-84215819 13851860045

产品详情

纳米导光粉是一种用于环保型导光油墨的新型材料，产品为白色粉体，颗粒均匀，尺寸小，易分散，具有良好的透光性、折射率高、辉度高、导光效果好、环保等特点。纳米导光粉颗粒细小，分散性好，光散射效果均匀。纳米导光粉与树脂相容性好，并具有良好的耐磨性，适用于导光油墨、pc、pmma等。

产品理化指标

产品型号	t1p-r1601	t1p-r1605	t1p-s200
外观	白色粉体	白色粉体	白色粉体
折射率	1.58	1.55	1.50
吸油量 ml/g	0.9	0.7	2.0
密度 g/cm ³	1.4	1.3	0.2

ph值	6.5-7.5	6.5-7.5	6.5-7.5
-----	---------	---------	---------

产品应用

纳米导光粉适用于导光油墨、pc、pmma，用来制作各种导光器件，广泛应用于led发光屏、广告灯箱导光板、家用电器，lcd背光模组等。

使用注意

按照产品实际性能要求，按照特定比例添加纳米导光粉，并需均匀分散，否则可能会影响辉度和导光性。由于纳米材料的特殊性，使用过程中需要充分分散，才可以体现出纳米导光粉的特殊性能。具体生产工艺请于我公司联系。

包装：10kg，20kg

存储和运输：存放于阴凉干燥密闭处，远离热源。按一般化学品运输。