

环氧底漆AB组分检测 挥发性有机物含量检测

产品名称	环氧底漆AB组分检测 挥发性有机物含量检测
公司名称	广州国检中心（运输鉴定、危险特性分类鉴定）部门
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号厂房)1楼自编102房（注册地址）
联系电话	13609641229 13609641229

产品详情

环氧油漆（家装材料）一般指环氧漆。环氧漆由环氧树脂、体质颜料及固化剂组成。适用于油罐内壁的涂刷，可广泛用于室内外各种轻金属和水泥结构的表面，可涂覆于不同环境下使用的铁路桥梁、高压输电铁塔、集装箱、海上钻探及采油设备，各种车辆底盘、重型机械、船舶、化工、设备与管道、煤气工程储气柜。环氧油漆附着力检测环氧油漆检测项目有哪些？绝缘性检测、化学稳定性检测、粘结力检测、韧性检测、涂层厚度、附着力、漆膜硬度、冲击强度检测、耐剥离强度检测、颜色检测、耐磨性检测、强度检测、粘度检测、防腐性检测、锌含量检测、配方分析等。可检测的其他项目：ROHS检测、REACH检测、中英文MSDS、货物运输条件鉴定等。更多检测项目请来电咨询。环氧油漆检测范围有哪些？金属防锈环氧漆、环氧云铁中间漆、环氧防腐油漆、环氧酚醛油漆、环氧磷酸锌油漆、环氧玻璃鳞片油漆、环氧地面油漆、环氧地坪油漆、环氧富锌油漆、环氧煤沥青油漆、环氧中间漆、环氧面漆等。环氧油漆检测标准是什么？1、CNS 4939-1986 环氧树脂柏油漆2、SAE AMS1375B-2021 去除剂、油漆环氧树脂和聚氨酯油漆系统3、JIS K 5664:2002 焦油环氧树脂漆4、SAE AMS3145C-2004 油漆，标记环氧树脂5、HG/T 4564-2013 低表面处理容忍性环氧涂料6、SY/T 0457-2019 钢质管道液体环氧涂料内防腐技术规范7、HG/T 4337-2012 钢质输水管道无溶剂液体环氧涂料环氧油漆涂层厚度检测

环氧地坪漆的质量标准：1

- 、外观：环氧地坪漆应呈现出光滑、平整、无气泡、无流挂、无裂纹的外观。2
- 、涂层厚度：环氧地坪漆涂层的厚度应达到产品规定的要求，通常要求在100-200 μm之间。3、耐磨性：环氧地坪漆耐磨性能应符合产品规定，通常要求在2000转下不掉粉、不磨损，达到T级耐磨等级。4
- 、耐化学性：环氧地坪漆耐化学性能应符合产品规定，能够抵抗常用的化学品腐蚀。5
- 、耐水性：环氧地坪漆在潮湿环境中应具有良好的耐水性能。6
- 、附着力：环氧地坪漆应具有良好的附着力，能够牢固地附着在地面上。7
- 、硬度：环氧地坪漆硬度应符合产品规定，通常要求在2H以上。