

煤矿井下自动隔爆装置 ZGJFH60 双向推杆 双向开启 自主换粉

产品名称	煤矿井下自动隔爆装置 ZGJFH60 双向推杆 双向开启 自主换粉
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	是否支持加工定制:否 重量:80kg 设计寿命:5年
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

煤矿井下自动隔爆装置 ZGJFH60结构及各组成部分主要性能

装置组成：装置主体部分、冲击波接收器、吊挂部分

- 1、装置主体部分：贮存和快速喷洒消炎剂的部件。
- 2、冲击波接收器：用于接收爆炸冲击波，并将冲击波的冲击作用传递到装置主体的部件，包括方形冲击波接收板、圆形冲击波接收板、垫圈及推杆。
- 3、吊挂装置：又分为左吊挂和右吊挂部分，用于将装置牢固的固定在巷道顶板上。

煤矿井下自动隔爆装置基本参数

- 1) 低开启压力 0.025Mpa
- 2) 启动时间 < 15ms
- 3) 高压气腔压力 13Mpa \pm 2 MPA
- 4) 高压气腔容积 6.5L
- 5) 灭火粉重量 60Kg
- 6) 装置总体尺寸 7485mm \times 490mm \times 583mm
- 7) 装置总重 (150 \pm 1) Kg
- 8) 雾面持续时间 > 1000ms