

阳光胶体蓄电池12V32AH全新阳光蓄电池A412/32G现货视频2024

产品名称	阳光胶体蓄电池12V32AH全新阳光蓄电池A412/32G现货视频2024
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:德国阳光 容量:32AH 功能:后备电源
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

产品详情

阳光胶体蓄电池12V32AH全新阳光蓄电池A412/32G现货视频2024

要注意的电我们UPS电源用的电池都是铅酸蓄电池，这种电池可以耐放，但也不能长久的放，一般来说三个到半年充放一次电就可以了。

容量范围（C10）：5.5Ah—200Ah

电压等级：12V；

设计浮充寿命：在25 ±5 环境下，12V系列为15年；

充电接受能力高，节时节能；

工作温度范围宽：-20 ~ 55

搁置寿命：充足电后，在25 环境下静置存放2年，电池剩余容量仍在50%以上，充电后，电池容量可以恢复到额定容量的99%。

抗深放电性能好：99%放电后仍可继续接在负载上，四周后再充电可恢复原容量。

阳光胶体蓄电池12V32AH全新阳光蓄电池A412/32G现货视频2024

结构特点：

电解质：呈凝胶状态，电解液无分层、电池循环性能好；电解液密度低、减缓对板栅腐蚀，电池浮充寿命长；

气相二氧化硅：采用德国进口，分散性能好，性能稳定；

极板：放射状筋条设计、涂膏式活物质，大电流放电性能好；

隔板：欧洲Amersil生产PVC-SiO₂胶体电池专用隔板，内阻小，孔率高，使用寿命长；

专利胶体蓄电池安全阀，灵敏度高，使用安全可靠；

壳体：槽、盖加厚设计，采用抗冲击、耐震动的ABS材料，运输、使用中无漏液、鼓壳等危险，安全可靠；

型号	防火等级	电压 V	额定容量(Ah ,C10, 1.80V,25)	长 mm	宽 mm	高 mm	约重 kg
A412/180 A	UL94-HB或V 0	12	185	518	274	238	64
A412/180 F10	244	64.5					
A406/165 F10	6	170	190	282	28.5		
A406/165 A	275	28					
A412/120 F10	124	513	223	46			
A412/120 A	45.5						
A412/100 F10	103	189	37				
A412/100 A	36.5						

A412/90 F10	93	284	267	237	33.5		
A412/90 A	230	33					
A412/85 F10	88	204	276	32			
A412/65 F10	67	353	175	220	23.5		
A412/65 G6	23						
A412/50 F10	52	278	196	19			
A412/50 A	18.5						
A412/50 G6							
A412/32 F10	210	181	14.1				
A412/32 G6	13.6						
A412/20 G5	21	167	176	126	9		
A412/12 SR	12.5	76	156	5.6			
A412/8.5 SR	8.8	152	98	3.6			
A412/5.5 SR	5.8						

阳光胶体蓄电池12V32AH全新阳光蓄电池A412/32G现货视频2024