

手动式螺旋闸阀、LMD手动式插板阀

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 手动式螺旋闸阀、LMD手动式插板阀 |
| 公司名称 | 永嘉县巨晨阀门有限公司 |
| 价格 | 800.00/件 |
| 规格参数 | 型号:PZ73H、X-10C 性能:耐磨 口径:DN200、DN150 |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内） |
| 联系电话 | 13075736182 |

产品详情

手动式螺旋闸阀、LMD手动式插板阀用于冶金、化工、建材、有色金属等行业部门的粉料与小颗粒物料放料与关闭，经常安装在旋转卸料阀的上方配套使用。

手动插板阀用碳钢、不锈钢作为原材料，由框架、闸板、丝杆、螺母、手轮等配件构成，通过转动圆形手轮把闸板上下开启运动，实现开启与关闭。采用法兰连接，按进法兰出料口形式分为方形法兰与圆形法兰两个系列，根据进出料口大小有几十个规格可以选型，也可按照安装尺寸要求定制生产。

手动式螺旋闸阀、LMD手动式插板阀特点

手动插板阀整体结构紧凑、安装与拆卸简易，使用维护简单、操作灵活、密封性好、便于物料流通等优点，可垂直或水平安装。在丝杠与框架连接处装有注油孔，在日常使用中应定期检查、注油做好防护。

手动式螺旋闸阀、LMD手动式插板阀主要性能规范 Key performance indicators

| | |
|---------------------------|---|
| 公称压力Nominal pressure | PN |
| 壳体试验Casing test | 1.5XPN |
| 密封试验Leak test | 1.1XPN |
| 工作温度Operating temperature | 橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425 Rubber 80 , PTFE 180 , hard sealing 425 |
| 适用介质Working medium | 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物Syrup, pulp, sewage, coal slurry, dust, slag-water mix |

手动式螺旋闸阀、LMD手动式插板阀主要外形及连接尺寸 Profile and connection dimension 单位 Unit:mm

| 公称压力Nominal pressure(MPa) | 公称通径Nominal through diameter (mm) | L | D | D1 | D2 | H | N-M |
|---------------------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|--------|
| 1.0 | 50 | 48 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4-M16 |
| | 65 | 48 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4-M16 |
| | 80 | 50 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4-M16 |
| | 100 | 50 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 |
| | 125 | 57 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 |
| | 150 | 57 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 |
| | 200 | 70 | 335 | 295 | 265 | 540 | 8-M20 |
| | 250 | 70 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12-M20 |
| | 300 | 76 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12-M20 |
| | 350 | 76 | 500 | 460 | 429 | 885 | 16-M20 |
| | 400 | 89 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16-M22 |
| | 450 | 89 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20-M22 |
| | 500 | 114 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20-M22 |
| | 600 | 114 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20-M27 |
| | 700 | 130 | 895 | 940 | 800 | 1700 | 24-M27 |