

# 丙烯酸聚氨酯漆树脂

产品名称	丙烯酸聚氨酯漆树脂
公司名称	中国山东联迪漆业有限公司
价格	6.00/千克
规格参数	品牌:联迪 型号:齐全
公司地址	济宁任城经济开发区鸿广路
联系电话	0537-2672077 18753750400

## 产品详情

山东联迪漆业公司自成立以来，秉承优质高效、追踪服务的原则，坚持生产以质取胜、经营以信取胜、服务以诚取胜，赢得了广大消费者的认可和青睐。产品畅销山东、山西、河南、河北、江苏、安徽、辽宁、北京、天津等十六个省市、自治区直辖市，三百余个大中城市，现诚招山东莱芜、滨州、聊城、济南、日照、东营、泰安、临沂、菏泽、枣庄、威海、烟台等地代理商。

垂询方式手机：15563702167 在线qq：24558649621 联系人：王经理

漆是由含羟基醇酸树脂，色浆为成份一，固化剂为成份二，组成的双组份漆。

有良好的光泽耐久性、耐湿热、耐盐雾性能优异。

用于各种金属、木材、玻璃钢等，特别适合于车辆，铁塔等方面的保护、装饰。

### 四、技术要求：

项目	指标

漆膜颜色及外观	符合标样，在色差范围内，漆膜平整光滑
固体含量（成份一）%	40
细度um	20
干燥时间	表干90min 实干24h 6(烘干50 )
柔韧性mm	1
冲击强度kg · cm	50
附着力级	2
耐水性h	24
耐汽油性h24	通过

## 五、施工参考

- 1、开桶搅拌：打开桶后将涂料彻底搅拌至桶底无沉积物无色差即可涂覆。
- 2、施工时组份一和组份二按规定比例，用多少配多少，在规定时间内用完，以免胶化造成浪费。
- 3、适用期一般在两组份混合搅匀后，4h内用完（25 ）。。
- 4、在调漆和涂装过程中不得混入水、酸、碱、醇等，以免影响涂层质量。

5、该漆在冬季使用时，漆膜柔韧性较差，应选择脂肪族产品。

#### 6、复涂间隔

底材温度	5—10	15—20	25—30
最短间隔h	36	24	16

7、该漆乙组份要妥善保管防漆液胶化变质。

8、涂装方法：无气喷涂、空气喷涂、刷涂、辊涂均可。

9、施工条件：环境温度5—40，相对湿度85%以下，底材表面温度高于露点以上3。雨、雪、雾、风沙较大等恶劣天气下不宜施工，夏季炎热时，应避免在强烈日光照射下施工。

声明 本资料提供的信息完全基于我们在实验室和实践中取得的知识，鉴于产品使用条件非我方所能控制。除了油漆本身质量，我们不能担保任何东西。由于我公司产品及生产工艺的不断发展，此中所有信息均以我方确认为准。

服务保证：我们公司郑重承诺如果由于我公司产品质量而造成您的任何损失，我公司会在48小时内为您上门处理并承担相应损失