

CEFR7*1.5船用电缆CEFR6*1.5船用橡套软电缆

产品名称	CEFR7*1.5船用电缆CEFR6*1.5船用橡套软电缆
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:银顺 型号:CEFR船用电缆 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县刘演马电缆工业园区
联系电话	0316-3267283 13833614712

产品详情

本产品适用于各种河海船舶及海上石油平台等水上建筑物传输电能用。

使用特性：电缆长期允许工作温度为85℃，额定电压 U_0/U 为0.6/1KV。敷设时电缆最小弯曲半径如下：金属屏蔽铠装型为电缆外径的6倍。非铠装型，外径小于等于25mm时为电缆外径的4倍，大于25mm为电缆外径的6倍。型号名称 CEFR/DA 乙丙绝缘氯丁护套船用电力软电缆，DA型，连接移动电器用。

五、技术要求 1、应能经受单程30000次曲线试验。

2、电缆应能经受交流电压3500V或直流8400V，5min不击穿。

3、电缆线芯结构，绝缘电阻，绝缘和护套厚度及重量应符合GB9331.2-88的规定。六、交货要求

1、电缆交货长度三芯及以下和导体截面不大于2.5平方，应不小于150米，其他电缆100米。

2、允许长度不小于20米的短段电缆交货，但其数量应不超过交货长度的10%。

3、根据双方协议允许任何长度电缆交货。4、长度误差应不超过±0.5%。CEFR/SA电力软电缆 技术参数

50W（HB/V级）500W（5V级）火焰高度 $20 \pm 1\text{mm}$ $40 \pm 2\text{mm}$ 喷灯标准 IEC60695-11-4 IEC60695-11-3

温度检测 MAX 1050 °C ±0.1% MAX 1050 °C ±0.1% 气体流量 $105 \pm 10\text{ ml/min}$ $965 \pm 30\text{ ml/min}$

水柱高度 <10mm $125 \pm 5\text{mm}$ 校验时间 $44 \pm 2\text{S}$ $54 \pm 2\text{S}$ 流量精度 1.5% 1.5% 铜块重量 $1.76\text{g} \pm 0.01\text{g}$ $10 \pm 0.05\text{g}$

气体类别 1、电缆绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻,换算到+20℃时不低于100MΩ·km。

2、主线芯屏蔽层的过渡电阻换算到20℃时不高于3kΩ。3、产品标准：MT818.5-199

4、导电线芯：采用软铜线，其性能符合 GB/T3956-1997。

5、绝缘：采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。6、线芯识别：采用绝缘分色识别，主线芯红、绿、白。

7、地线：采用半导电橡皮包覆。8、成缆：3个主线芯1个地线围绕半导电橡皮垫芯按右向绞合成缆。

9、护套：采用GB7594.7-1987中XH-03A型橡皮。护套橡皮的氧指数 ≥40。

10、成品电缆的阻燃性能满足MT386-1995的要求。

11、电缆标志：电缆表面印有型号、电压、规格及制造厂。产品规格：根据客户的要求定做

产品数量：起订量为100米，100米-200米价格上浮 包装说明：米数短的盘包装，米数长的电缆轴包装

价格说明：电话商议，价格根据铜价的上浮下降随时更新 1,签订产品质量保障书，承诺-

不合格产品绝不出厂。2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。

3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

公司名称：天津市电缆总厂橡塑电缆厂

