

# 宜昌建筑工地基坑式洗轮机

产品名称	宜昌建筑工地基坑式洗轮机
公司名称	武汉沃科清洁设备有限公司销售部
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:WK 型号:BZGK-105
公司地址	武汉市武昌区和平大道728号水岸国际7栋1506
联系电话	027-88773053 18672328275

## 产品详情

工地清洗平台洗车机洗轮机

### 一、平板洗轮机bzpb-101

#### 1、工地清洗平台洗车机洗轮机工作原理

## 洗轮机有自动操作与遥控操作两种模式

待机状态：把洗轮机控制箱内的3p断路器打到on位置，工作指示灯亮，系统启动进入待机状态。

冲洗作业：车辆缓慢通过洗轮机底盘第一道减速带后停下，车前轮触压下开关踏板或者按下\*启动按钮，此时两台水泵启动开始工作，高压水流通过两侧喷管的可调球形喷嘴及减速带下面的喷嘴对车轮的前轮部分进行高压冲洗，15秒左右车辆行驶再清洗后轮的部分。60s左右（冲洗时间可调）水泵自动停止，冲洗完毕。

## 2、工地清洗平台洗车机洗轮机系统构成

沃科洗轮机系统采用无接触技术对车体进行全方位立体式清洗，能实现冲洗底盘、车辆两侧无接触冲洗。该系统有洗轮机底盘、左右侧喷管（含可调球形喷嘴）、控制箱、水泵（2台7.5kw）四部分组成。

## 3、工地清洗平台洗车机洗轮机洗车机技术参数

项目

设备尺寸

200(l) × 370(w) × 135(h)

使用车辆及载重量

100t以下的工程车及运输车

喷嘴数量

116个

设备重量

1200kg

启动方式

机械感应式/车辆自行

冲洗压力

3-4kg/cm<sup>2</sup>

冲洗时间

60s/辆

设备功率

15kw

配给电源

三相 380v 50hz

控制选择

自动/遥控

bzpb-101型工地清洗平台洗车机洗轮机主要特点：

- 1、全自动清洗，无需人工操作。
- 2、清洗时间短，50秒清洗完毕。
- 3、节能环保清水循环利用，节约用水。
- 4、设备牢固耐用使用周期长，可随时转场。
- 5、运输安装简便，2小时可投入使用。

\*专业清洗工程运输车辆

\*彻底解决工程车辆对城市道路的污染

\*独特造型，经典设计

\*可选的自动排泥

\*专业的防锈处理，持久耐用

\*循环用水，节约大量水资源

\*可适应不同的工地场地，转场方便

建筑工地洗轮机/高压清洗机 项目联系人：18672328275 周