

手动刀型闸阀PZ73X-16C

产品名称	手动刀型闸阀PZ73X-16C
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	850.00/件
规格参数	型号:PZ73H、F-16C 口径:DN200、DN350 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73H、F-16C DN200、DN350 法兰、对夹式手动刀型闸阀PZ73X-16C产品简介：

刀型闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，手动刀型闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。闸板有两个密封面，常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异，通常为50,楔式刀型闸阀的闸板可以做成一个整体，叫做刚性闸板；可做成能产生微量变形的闸板改善其工艺性，弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差，叫弹性闸板 刀型闸阀关闭时密封面可依靠介质压力来密封，即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性。

手动刀型闸阀PZ73X-16C产品特点：

PZ73X-16C手动刀型闸阀主要特点：

- 1、阀门内件为不锈钢，从而确保介质的纯净。
- 2、同时也克服了传统同类阀门易生锈，易腐蚀的缺陷，延长了使人寿命，可靠，卫生，防腐性能好，阀体，阀盖，压条，连接板等零件内外表面喷涂环氧树脂，绝不露铁。
- 3、阀杆材料为不锈钢，阀杆螺纹为滚压制造，性能优良。
- 4、具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力1.0MPa-2.5MPa，使用温度-29-650 情况下正常工作。

手动刀型闸阀PZ73X-16C应用领域：

刀闸阀适用于矿山电厂的选煤、排灰、排渣、城市的污水处理、食品、卫生、医药等管道系统

手动刀型闸阀PZ73X-16C主要性能规范：

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度
1.01.6	1.52.4	1.11.8	100

手动刀型闸阀PZ73X-16C主要零部件材质：

体、盖	闸阀	阀杆
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢

手动刀型闸阀PZ73X-16C主要外形及连接尺寸：(单位：mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M	MPa	DN	L
0.6	50	48	90	110	335	4-M12	1.0	50	48
	65	48	110	130	363	4-M12		65	48
MPa	80	51	125	150	395	4-M16	MPa	80	51
	100	51	145	170	465	4-M16		100	51
	125	57	175	200	530	8-M16		125	57
	150	57	200	225	630	8-M16		150	57
	200	70	255	280	750	8-M16		200	70
	250	70	310	335	900	12-M16		250	70
	300	76	362	395	1120	12-M20		300	76
	350	76	412	445	1260	12-M20		350	76
	400	89	462	495	1450	16-M20		400	89
	450	89	518	550	1600	16-M20		450	89
500	114	568	600	1800	16-M20	500	114		
600	114	670	705	2300	20-M22	600	114		
700	127	775	810	2500	24-M22	700	127		

