

气动明杆刀型闸阀DN100 PZ673H-10C

产品名称	气动明杆刀型闸阀DN100 PZ673H-10C
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	700.00/件
规格参数	型号:PZ673Y、X-10C 性能:对夹式 口径:DN150、DN200
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

气动明杆刀型闸阀DN100 PZ673H-10C/气动对夹式刀形闸阀产品概述

该气动刀形闸阀是较为复杂的自动化控制仪表，由多种气动元件及阀体组成。多用于要求快速切断或开启的场合。双作用：对阀门开启和关闭的两位式控制；单作用：（弹簧复位）：在电器和气路切断或故障时，阀门自动开启或关闭。气动明杆刀型闸阀DN100 PZ673H-10C可选附件

- 1、单或双控电磁阀（有24V、220V等电压供选择，必要时可选防爆电磁阀）。
- 2、接近开关
- 3、气源处理三联件（包括减压阀、过滤器、油雾器）。
- 4、电/气阀门定位器（调节型用）。

刀形闸阀驱动方式：手动，电动，气动，液动，伞齿轮，电液动和气液动等驱动方式。

刀形闸阀外形：明杆，暗杆两种 刀形闸阀材质：铸铁、铸钢、碳钢、不锈钢、衬氟等

刀形闸阀密封：硬密封，软密封，单面密封，双面密封等多种材质密封。

气动驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板，阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯，公称压力PN 10~16，阀体材料为碳素钢（PZ673H-10C~16C）、不锈钢（PZ673F-10P~16P PZ673Y-10P~16P），具有排渣功能的的闸阀。

气动明杆刀型闸阀DN100 PZ673H-10C主要性能规范参数

公称压力(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)	工作温度	使用介质	气驱动(MPa)	电驱动 (v)	
0.6	0.9	0.66	-20	900	烟气、灰、渣水混和物	0.4~0.6	220 380

1.0	1.5	1.1
1.6	2.4	1.8

、空气混和物
、煤浆、矿浆

气动明杆刀型闸阀DN100 PZ673H-10C采用标准

项目名称	采用标准	可选标准
设计制造验收	JB/T 8691	MSS SP-81
阀门结构长度	GB/T 15188.2-1994	TAPPI TIS 405.8
阀门法兰连接	JB/T 79-1994	ANSI B16.5
阀门检验和试验	GB/T 13927-1992	JB/T 9092-1999
阀门供货要求	GB/T 12252	——
阀门标志	GB 12220-1989	ISO 5209 : 87

气动明杆刀型闸阀DN100 PZ673H-10C主要零部件材质

序号	零件名称	材料	序号	零件名称	材料
1	阀体	HT250、WCB、304、316、316L	9	键	碳钢
2	阀座	橡胶/四氟/不锈钢/硬质合金	10	螺母	不锈钢
3	闸板	碳钢/不锈钢	11	气动装置	组合件
4	六角螺母	碳素钢	12	填料	PTFE/石墨
5	阀杆	不锈钢/碳钢	13	压盖	不锈钢/碳钢/铸铁/球墨铸铁
6	支架	不锈钢/碳钢/球墨铸铁/灰铸铁	14	六角螺母	碳素钢
7	轴承	合金钢	15	螺栓	碳素钢
8	阀杆螺母	铝青铜合金			

气动明杆刀型闸阀DN100 PZ673H-10C主要外形及连接尺寸(mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M	MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M
0.6	50	43	90	110	335	4-M12	1.0	50	50	100	125	335	4-M16
	65	46	110	130	363	4-M12		65	50	120	145	363	4-M16
	80	46	125	150	395	4-M16		80	50	135	160	395	4-M16
	100	52	145	170	465	4-M16		100	50	155	180	465	8-M16
	125	56	175	200	530	8-M16		125	50	185	210	530	8-M16
	150	56	200	225	630	8-M16		150	60	210	240	630	8-M20
	200	60	255	280	750	8-M16		200	60	265	295	750	8-M20
	250	68	310	335	900	12-M16		250	70	320	350	900	12-M20
	300	78	362	395	1120	12-M20		300	80	368	400	1120	12-M20

350	78	412	445	1260	12-M20
400	102	462	495	1450	16-M20
450	114	518	550	1600	16-M20
500	127	568	600	1800	16-M20

350	90	428	460	1260	16-M20
400	100	482	515	1450	16-M22
450	120	532	565	1600	20-M22
500	130	585	620	1800	20-M22