

户外橡套软电缆ZR-YZW

产品名称	户外橡套软电缆ZR-YZW
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂 总部
价格	2.20/米
规格参数	品牌:天联牌 销往:全国 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	15930646301 15930646301

产品详情

户外橡套软电缆ZR-YZW用于交流额定电压为300 / 500V及以下的家用电器、电动工具和各类移动电器设备。使用标准：JB8735.2-1998使用特性：（1）YZ型额定电压 U_0 / U 为300 / 500V（2）线芯的长期允许工作温度不 \times 过60 $^{\circ}$ 。（3）W型电缆具有耐气候和一定的耐油性能，适宜于在户外或接触油污的场合使用。（4）ZR型电缆具有阻燃性能。YQ，YQW 轻型橡套软电缆 用于轻型移动电器设备和工具YZ，YZW 中型橡套软电缆 用于各种移动电器设备和工具YC，YCW 重型橡套软电缆 用于各种移动电器设备，能承受较大的机械外力作用YZ中型橡套软电缆型号和规格：2 \times （0.7511.52.546）3 \times （0.7511.52.546）4 \times （0.7511.52.546）3 \times 1.5+1 \times 1.03 \times 2.5+1 \times 1.53 \times 4+1 \times 2.53 \times 6+1 \times 43 \times 1.5+2 \times 1.03 \times 2.5+2 \times 1.53 \times 4+2 \times 2.53 \times 6+2 \times 44 \times 1.5+1 \times 1.04 \times 2.5+1 \times 2.54 \times 4+1 \times 2.54 \times 6+1 \times 4电缆截面的选择电缆截面的选择包括高压电缆截面的选择和低压电缆截面的选择，并以低压电缆截面的选择为主电缆主芯线的选择一般采区低压供电线路都比较长，在运行中电缆流过电流会产生压降而发热。为保证电缆和电动机的正常工作，在选择电缆截面时，应遵守以下四条原则：1 \gt 电缆正常运行时，其实际温升应不 \times 过绝缘所允许的 \times 高温升。2 \gt 按电缆线路工作时的允许电压损失进行选择。3 \gt 电缆截面的选择要满足机械强度的要求。矿用电缆是指煤矿开采工业用的地面设备和井下设备用电缆产品.其中包括采煤机,运输机,通信,照明与信号设备用电缆,以及电钻电缆,帽灯电线和井下移动变电站用的电源电缆等