

# 加湿器软水器|机房空调软化器

产品名称	加湿器软水器 机房空调软化器
公司名称	北京海扬鸿业水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区宋庄镇内军庄村
联系电话	86-010-65484559 13718000645

## 产品详情

### 加湿器软水器|机房空调软化器

加湿器用软化水设备、空调软水器采用钠离子交换树脂将原水中的钙、镁离子置换出去，经该设备流出后变为硬度极低的软化水。当树脂吸附到一定量的钙、镁离子后，必须进行再生。软化水用饱和的盐水浸泡树脂把树脂里的钙、镁等离子再置换出来，恢复树脂的软化交换能力，并将废液排出。

空调机房加湿器用软化水设备是将软化水设备运行及再生的每一个步骤实现软水自动控制，并采用时间、流量或其它感应器等方式来启动再生。全自动软水器装置的基本构成为：fleck控制阀、树脂罐（含001\*7树脂）、盐箱及管路系统。一、机房精密空调软水器系统使用要求

- 1、进水压力：0.2mpa—0.6mpa；
- 2、残余硬度：0.03mmol/l；（以 $1/2Ca^{2+}$ 、 $1/2Mg^{2+}$ 计）
- 原水硬度：10.0mmol/l；（以 $1/2Ca^{2+}$ 、 $1/2Mg^{2+}$ 计）
- 3、电源：ac220v、50hz、6w—50w；
- 4、机房精密空调软水器工作温度：2—50；
- 5、再生水耗：3%—5%\*周期制水量；
- 6、设备出口应设计贮水箱，并安装水位控制装置；
- 7、设备附近（最好不超过3米）有排水设施；
- 8、原水水质符合市政自来水标准时，可正常选型。如果水质不明或是未经处理的地下水，需提国水质报告，我公司可为客户另行设计；
- 9、全自动水质软化设备的单套处理量为0.5t/h—150t/h

。表中未列出的型号，请直接与公司工程技术部联络。

## 二、机房精密空调软水器应用领域

机房精密空调软水器适用于通信机房加湿设备、交换机房精密空调、网络机房空调加湿、办公室、计算机机房、档案室加湿、健身房加湿、阅览室、电子档案室、宾馆、高档写字楼、影剧院、美术馆、银行、博物馆、电业、电子精密加工车间等加湿设备供水。系列全自动软水器采用的是美国潘泰尔（pentair）集团的富来（fleck）全自动软化控制阀。并配合优质玻璃钢树脂罐组装而成的。整套设备具有自动化程度高、占地面积小、运行速度快、出水水质稳定、耐腐蚀能力强、使用寿命长等特点。