

HOP-EU04FTV (4FE+CATV口)

产品名称	HOP-EU04FTV (4FE+CATV口)
公司名称	深圳市昊海通信技术有限公司
价格	680.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市福田区滨河大道上沙创新科技园15栋8楼
联系电话	18681593820

产品详情

产品简介 hop-eu04ftv (4fe+catv口铁壳一纤三波) epon onu为深圳市昊海通信技术有限公司以太无源光网络 (epon) 系列产品中的融合型用户端onu设备, 其遵循ieee802.3ah国际标准、yd/t 1475-2006工信部标准、ctc 2.1电信标准及广电相关标准, 具备良好的局端兼容性, 可与主流局端厂商olt设备互连互通。其内置wdm和catv光接收模块, 体积小、可管理性好、内置交换功能, 特别适合于三网融合工程的单纤入户 (ftth) 项目, 具有很高的性价比。【产品特性】

l 光功率接收范围: +2 ~ -10dbm; l rf输出带宽870mhz (最大可到1ghz);

l rf输出电平75dbuv, 在0~20db范围内可调; l 支持4094个vlan;

l 支持2k mac地址表, 支持mac地址限制; l 支持端口限速, 支持风暴抑制;

l 支持igmp snooping, 支持ctc可控组播; l 支持端口隔离; l 支持dysing gasp;

l 支持stp; l 支持4个优先级队列调度和sp调度算法; l 支持oam、cli和web配置管理;

l 支持telnet, 支持olt远程和web软件升级。【产品规格】硬件特性 业务端口

提供1个光口 (sc/upc光纤接口, 1310/1490nm波为epon信号, 1550nm波为catv光信号) 提供4个10/100base-t

自适应lan接口 提供1个catv同轴电缆rf输出口 传输速率上、下行分别1gbps传输速率 数据交换

内置百兆以太网交换功能 led指示灯 power指示onu电源工作状态 pon、los、run、lan1~4分别指示onu注册

状态、onu运行状态、pon口光信号状态和4个lan口的link及active状态 复位

提供硬件复位按钮, 长按恢复出厂设置 电源开关 提供1个外部电源开关 电源 12v/1a dc电源输入

电源适配器 100v ~ 240v ac/50hz ~ 60hz 功耗 <= 8w 工作环境温度 -10 ~ 55 工作环境湿度

5%~95% (非凝结) 储存环境温度 -40 ~ 75 储存环境湿度 75% (最大) 尺寸 185mm (长) *

110mm (宽) * 35mm (高) 重量 0.68kg 业务特性 以太网端口 支持端口mdi/mdix自协商 支持802.3x流控

支持每个端口的上下行限速 支持风暴抑制 支持端口mac限制 支持端口隔离 支持stp 支持端口映射 vlan

支持802.1q vlan 支持svlan 支持4094个vlan 支持ctc vlan 组播 支持igmp snooping 支持255个组播组

支持ctc可控snooping qos 支持基于源mac、目的mac、vlan优先级、vlan

id、以太帧类型、源ip、目的ip的流分类 支持802.1p、dscp和tos 支持sp优先级调度算法 pon口 兼容ctc规范

兼容802.3ah 支持4个优先级队列和sp调度算法 支持dysing gasp 管理维护 支持cli 支持telnet 支持web管理

支持firmware的远程或本地升级 mac地址学习 支持2k个mac地址表 支持静态mac地址 支持mac地址黑名单

mac老化时间可配置