

HOP-EU04F-TV

产品名称	HOP-EU04F-TV
公司名称	深圳市昊海通信技术有限公司
价格	580.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市福田区滨河大道上沙创新科技园15栋8楼
联系电话	18681593820

产品详情

产品简介 hop-eu04f-tv (4fe+catv口铁壳两纤三波)epon onu为深圳市昊海通信技术有限公司以太无源光网络 (epon) 系列产品中的融合型用户端onu设备, 其遵循ieee802.3ah国际标准、yd/t 1475-2006工信部标准、ctc 2.1电信标准及广电相关标准, 具备良好的局端兼容性, 可与主流局端厂商olt设备互连互通。其内置ftth型catv光接收机, 体积小、可管理性好、内置交换功能, 特别适合于三网融合工程的双纤入户 (ftth) 项目, 具有很高的性价比。【产品特性】

l 光功率接收范围: +2 ~ -10dbm; l rf输出带宽870mhz (最大可到1ghz);

l rf输出电平75dbuv, 在0~20db范围内可调; l 支持4094个vlan;

l 支持2k mac地址表, 支持mac地址限制; l 支持端口限速, 支持风暴抑制;

l 支持igmp snooping, 支持ctc可控组播; l 支持端口隔离; l 支持dysing gasp;

l 支持stp; l 支持4个优先级队列调度和sp调度算法; l 支持oam、cli和web配置管理;

l 支持telnet, 支持olt远程和web软件升级。【产品规格】硬件特性 业务端口 提供两个光口 (1个为pon光口, 采用sc/pc光纤接口; 另1个为1310nm或1550nm波长catv光口, 采用sc/apc光纤接口)

提供4个10/100base-t自适应lan接口 提供1个catv同轴电缆rf输出口

提供catv 射频信号的手动增益调节 (mgc) 功能 传输速率 上、下行分别1gbps传输速率 数据交换

内置百兆以太网交换功能 led指示灯 power指示onu电源工作状态 pon、los、run、lan1 ~ 4分别指示onu注册

状态、onu运行状态、pon口光信号状态和4个lan口的link及active状态 opt指示内置catv光接收机工作状态

电源 12v/1a dc电源输入 电源适配器 100v ~ 240v ac/50hz ~ 60hz 功耗 <= 8w 工作环境温度 -10 ~ 55

工作环境湿度 5%~95% (非凝结) 储存环境温度 -40 ~ 75 储存环境湿度 75% (最大) 尺寸

185mm (长) * 110mm (宽) * 35mm (高) 重量 0.58kg 业务特性 以太网端口 支持端口mdi/mdix自协商

支持802.3x流控 支持每个端口的上下行限速 支持风暴抑制 支持端口mac限制 支持端口隔离 支持stp

支持端口映射 vlan 支持802.1q vlan 支持svlan 支持4094个vlan 支持ctc vlan 组播 支持igmp snooping

支持255个组播组 支持ctc可控snooping qos 支持基于源mac、目的mac、vlan优先级、vlan

id、以太帧类型、源ip、目的ip的流分类 支持802.1p、dscp和tos 支持sp优先级调度算法 pon, 口

兼容ctc规范 兼容802.3ah 支持4个优先级队列和sp调度算法 支持dysing gasp 管理维护 支持cli 支持telnet

支持web管理 支持firmware的远程或本地升级 mac地址学习 支持2k个mac地址表 支持静态mac地址

支持mac地址黑名单 mac老化时间可配置