

HOP-EU16F 16FE口铁壳

产品名称	HOP-EU16F 16FE口铁壳
公司名称	深圳市昊海通信技术有限公司
价格	680.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市福田区滨河大道上沙创新科技园15栋8楼
联系电话	18681593820

产品详情

产品简介 hop-eu16f 16fe口铁壳epon onu为深圳市昊海通信技术有限公司以太无源光网络（epon）系列产品中的楼道型用户端onu设备，其遵循ieee802.3ah国际标准、yd/t 1475-2006工信部标准、ctc 2.1电信标准及广电相关标准，具备良好的局端兼容性，可与主流局端厂商olt设备互连互通。其可管理性好、内置高速交换功能，特别适合于光纤到楼（fttb）、驻地网、光纤到企业、物联网等应用。【产品特性】 支持4094个vlan；

支持16k mac地址表，支持mac地址限制； 支持端口限速，支持风暴抑制；

支持igmp snooping，支持ctc可控组播； 支持端口隔离； 支持dysing gasp；

支持stp； 支持4个优先级队列调度，支持sp、wrr和sp+wrr调度算法；

支持oam、cli和web配置管理； 支持telnet，支持olt远程和web软件升级。【产品规格】

硬件特性 业务端口 提供1个pon光口（sc/upc）提供16个10/100base-t自适应lan口

提供一个本地配置console口（rj45接头）传输速率上、下行分别1gbps传输速率 数据交换

内置百兆以太网交换功能 led指示灯

power、pon、los、run、loop指示电源、pon注册、光信号los、系统运行和环路状态

lan1 ~ 16口的led指示各个lan口的link及active状态 电源输入 100v ~ 240v ac/50hz ~ 60hz 功耗 <= 15w

工作环境温度 -10 ~ 55 工作环境湿度 5%~95%（非凝结）储存环境温度 -40 ~ 75 储存环境湿度

75%（最大）尺寸 313mm（长）* 160mm（宽）* 44mm（高）重量 1.50kg 业务特性 以太网端口

支持端口mdi/mdix自协商 支持802.3x流控 支持每个端口的上下行限速 支持风暴抑制 支持端口mac限制

支持端口隔离 支持stp 支持端口映射 vlan 支持802.1q vlan 支持svlan 支持4094个vlan 支持ctc vlan 组播

支持igmp snooping 支持255个组播组 支持ctc可控snooping qos

支持基于源mac、目的mac、vlan优先级、vlan id、以太帧类型、源ip、目的ip的流分类

支持802.1p、dscp和tos 支持sp、wrr和sp+wrr优先级调度算法 pon口 兼容ctc规范 兼容802.3ah

支持4个优先级队列和sp调度算法 支持dysing gasp 管理维护 支持cli 支持telnet 支持web管理

支持firmware的远程或本地升级 支持配置文件的远程或本地上传与下载 mac地址学习

支持16k mac地址表 线速mac地址学习 支持静态mac地址 支持mac地址黑名单 mac老化时间可配置