

北京锅炉软水器|锅炉软化水设备厂家

产品名称	北京锅炉软水器 锅炉软化水设备厂家
公司名称	北京海扬鸿业水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区宋庄镇内军庄村
联系电话	86-010-65484559 13718000645

产品详情

北京锅炉软水器|锅炉软化水设备厂家

“hysn”系列全自动锅炉软化水设备是北京海扬公司引进美国pentair、ge公司先进自控系统，融合国内软化水技术，开发出适宜国内运行环境的锅炉去硬处理装置。分为流量型和时间型。流量型锅炉软水器是所设定的流量控制全自动再生，流量大小可根据树脂装填量及水质情况的不同自行设定。时间型锅炉软化器是根据树脂装填量及水质情况结合每小时具体需求量换算时间，由设定时间控制全自动再生（7天或12天范围内根据需要设定再生周期，24小时内任意选择再生时间。北京海扬鸿业水处理设备有限公司全自动软水设备控制系统技术成型、操作简便、运行可靠。

锅炉能否安全与经济运行，水质处理是非常重要的。锅炉给水不进行处理或处理不当，必然在受热面上结垢，使炉壁传热性能较低，增加燃料消耗，还会产生腐蚀、爆管，甚至引起爆炸事故。特别在原水水质硬度较大的地区。普及锅炉水处理，对确保锅炉安全经济运行；提高锅炉效率；延长锅炉使用年限；节约能源具有很重要的意义。北京海扬水处理公司供应的hysn全自动锅炉软化水处理器，是最新的专门为各型锅炉配套而设计的，是根据我国大部分地区原水水质硬度大的特点而进行的专项设计。hysn全自动锅炉软化水装置采用不同的组合、运行方式，其中有单罐、双罐、三罐组合。美国fleck公司生产的全自动软化水控制器、控制阀可以提供多种控制运行的方式，从而保证交换柱的足够产水量。hy全自动锅炉软化水装置的系列产品，可以满足您对各种需水量的要求，在进水总硬度不超过8mgn/l条件下运行，出水残留硬度可保证达到0.03mgn/l的国家锅炉用水标准。