

吴中区白蚁消杀治理中心 市定点白蚁消杀机构

产品名称	吴中区白蚁消杀治理中心 市定点白蚁消杀机构
公司名称	永满科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	白蚁防治中心:电话号码 白蚁防治所:防治电话 白蚁防治站:防治所电话
公司地址	全国
联系电话	4009603303 4009603303

产品详情

吴中区白蚁消杀治理中心 市定点白蚁消杀机构

白蚁取食时，其口器可分泌强甲酸，与金属银反应生成粉末状甲酸银 固然不能完好防止白蚁入侵，但也要降低白蚁进入室内的风险，白蚁需求水分，因此要时辰坚持房屋周围单调是有效的方法，排水管底部添加防溅块可以防止墙体潮湿。 对新建房屋白蚁预防处理的步骤如下： 一、环境调查，灭治蚁患

白蚁预防工程签约后对建筑楼房工地外围环境进行白蚁种类、分布和为害情况的调查，发现白蚁巢穴和蚁源隐患，及时进行灭治，防止以后蔓延危害。 施工场地要求

- 1、开挖出来的树根、木桩和建筑剩余木质废料，必须全部清理搬走。
- 2、完成所挖掘工作，处理区内无任何杂物堆放。
- 3、尚未灌注水泥以前，完成回填土，地面平整。 二、基础处理 1、有地下室的高层建筑，地下室外墙做好防水保护构造层后,回填至室外地坪设计标高时，沿外墙50厘米范围内进行施药，药液渗透深度约30厘米；散水时应及时施工，使形成防蚁屏障，防止白蚁从外围地下室蔓延进入。 2、无地下室的多层建筑，首层室内外回填土平整后,浇筑混凝土垫层和散水前沿外墙基外侧50厘米范围内进行施药，药液渗透深度约30厘米；形成防蚁屏障，防止白蚁从地下蔓延进入。 3、室内墙体喷药。
- 4、管道防蚁处理。 5、电梯井、竖向管井防蚁处理。
- 6、变形缝沿缝向下施药，防止白蚁向缝隙侵入。 7、电缆沟防蚁处理 三、绿化、观赏树木及花坛处理 木构件的预防

- 1、建筑物内木构件与墙、楼面、地面接触的部位应进行预防处理。 2、建筑物内电线插座合空位和木板、配电箱预留空位、残留木模板、地楞、垫木、支撑木必须进行防蚁处理。

用什么方法物理白蚁？ 1) 高温灭蚁法 高温灭蚁法适用于控制堆沙白蚁。堆砂白蚁在 60 以上的高温中持续几个小时便会死亡。因此，用各种方法使之产生高温，处理被蛀木材，都能该类白蚁。凡被堆砂白蚁蛀蚀的家具，在 65 中处理 1 小时 30 分钟或在 60 处理 4 小时，能有效地杀死白蚁。 2) 水浸法 水浸法适用于堆砂白蚁的灭治，堆砂白蚁主要危害室内木构件和野外的树木、果树。过分潮湿的条件可以改变堆砂白蚁原有的生活环境，引起白蚁死亡。

白蚁也会“吃掉”一些有金属和钢筋混凝土结构的房屋 2、在发现白蚁危害的地方，将木制门窗框按一定距离钻孔灌注药液，周边土壤同时喷洒药液，使木材及土壤都含有一定的毒素，白蚁活动触毒取食都会中毒而死亡。