

2-6吨全自动锅炉软水器|8吨锅炉软化水器

产品名称	2-6吨全自动锅炉软水器 8吨锅炉软化水器
公司名称	北京海扬鸿业水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区宋庄镇内军庄村
联系电话	86-010-65484559 13718000645

产品详情

2-6吨全自动锅炉软水器|8吨锅炉软化水器

北京海扬水处理设备公司供应的全自动锅炉软水器是由我公司引进的软化水控制器（美国fleck富莱克、润新f系列控制器）、树脂罐（一般为玻璃钢树脂罐和不锈钢树脂罐）、强酸型钠离子阳树脂、盐箱组合而成。同时我公司提供维修全自动软水器的技术支持，齐全的全自动软水器配件供应。全自动锅炉软水器具有体积小、操作简单、自动运行无须人工操作等特点，已广泛应用于工业锅炉、冷却循环水、炼钢、轧钢、大型变压器、民用热水锅炉等场合。

一、全自动锅炉软水器的标准工作流程主要包括：工作(有时叫做产水，下同)、反洗、吸盐(再生)、慢冲洗(置换)、快冲洗五个过程。不同软化水设备的所有工序非常接近，只是由于实际工艺的不同或控制的需要，可能会有一些附加的流程。任何以钠离子交换为基础的软化水设备都是在这五个流程的基础上发展来的(其中，全自动软化水设备会增加盐水重注过程)。

二、全自动锅炉软水器自动控制器品牌介绍： 1、autotrol（阿图祖）多路阀及控制器介绍：

通过出水管上的传感流量计随机收集输出水量信息并及时输入电脑，经储存、运算后，发出指令给多路通伺服阀或电磁阀进行相应的操作。同时，又把相关信息同步反馈回微电脑。系统需要再生时，电脑控制电磁阀切断出水管通路，预置程序的定时启动，使反洗 - 吸盐 - 正洗 - 注水等工艺准确无误的进行操作。微电脑可根据用户的需要进行优化预置。可随机显示：周期设定出水量、剩余水量、单位小时水流

量、周期耗盐量、每次再生的时刻和当前工作的模式。满足运行中的不同需求,任何时候都可以将全自动软水器运作切换为人工手动再生,以满足软化水设备运行工况的不同要求。

fleck (富来克) 集控阀性能特点: pentair fleck产活塞式阀芯不但水力学性能超群,且坚固耐磨、耐腐蚀,无铅黄铜质阀体无毒无害,使用寿命长。阀芯有着独特巧妙的设计。由活塞、密封圈、分隔栅组成的核心部分,不但水力学性能良好,而且坚固、耐磨并耐腐蚀。黄铜制的阀芯上牢固地覆盖着一层摩擦阻力小而耐磨的聚四氟乙烯表面层,。这些特点使得控制阀的性能可靠,使用寿命长。可根据流量设置自动启动再生程序,操作人员只需定期向盐桶内加盐即可,其余工作由软水设备自动完成。设备故障率低,寿命长,可保证水质100%处于良好状态。

周期产水量可随意调节,可灵活调整每个再生步骤的时间。

三、全自动锅炉软水器性能特点: 全自动锅炉软水器可分为时间控制型、流量控制型,连续供软水系统型多种系列,有单阀单罐、单阀双罐、双阀双罐并联、大型多阀多罐串联等多种组合形式,满足用户不同用水需求。流量型是所设定的流量控制全自动再生,流量大小可根据树脂装填量及水质情况的不同自行设定。时间型是根据树脂装填量及水质情况结合每小时具体需求量换算时间,由设定时间控制全自动再生(7天或12天范围内根据需要设定再生周期,24小时内任意选择再生时间)。全自动软水设备控制系统技术成型、操作简便、运行可靠、微电脑控制,使其操作更加简便,管理更容易。

1.自动化程度高,运行工况稳定。

2.先进程序控制装置,运行准确可靠,替代手工操作,完全实现水处理的各个环节的自动转换。3.高效率低能耗,运行费用经济。由于软化器整体设计合理,使树脂的交换能力得以充分发挥,设备采用射流式吸盐,替代盐泵,降低了能耗。

4.设备结构紧凑,占地面积小,节省了基建投资,安装、调试,使用简便易行,运行部件性能稳定。