

## 2W-200-20水用电磁阀

产品名称	2W-200-20水用电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	95.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:2W-200-20 材质:全铜
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

### 产品详情

上海欣一阀门有限公司为您推荐全新产品——2W-200-20水用电磁阀。

作为专业生产和销售阀门的lingdao zhe，上海欣一阀门有限公司一直致力于为客户提供高品质、可靠性及效率的产品。我们为了满足客户需求，研发了这款2W-200-20水用电磁阀。

品牌：上海欣一

型号：2W-200-20

材质：全铜

全铜的材质使得该电磁阀具有更高的耐腐蚀性和耐磨性，可在长时间使用中保持稳定。此外，全铜的材质也确保了产品具有良好的导电性能，使得电能的传导更为顺畅稳定。

2W-200-20水用电磁阀采用先进的技术，经过精密加工和严格质量检测，保证了产品的可靠性和稳定性。我们控制了每一道工序的品质要求，确保产品的每一个细节都符合最高的标准。

诚意向您推荐 2W(ZS)系列水(热水)气电磁阀，上海欣一阀门有限公司是国内 2W(ZS)系列水(热水)气电磁阀 系列产品的专业供应商,如果您有这方面的需求,疑问请联系上海欣一阀门有限公司！

一．详细介绍：适用介质：液体、水、热水、气、油、瓦斯等介质温度：-5~80 动作方式：直动式，分步直动式工作压力：常闭式：0~10 kgf/cm<sup>2</sup>； 常开式：0~6 kgf/cm<sup>2</sup> 阀体材质：黄铜（锻造）、不锈钢（精密铸造）膜片式密封，膜片材质：（NBR）线圈保护等级：铁壳线圈IP54二. 特殊订货： 如您选购氟橡胶膜片（Viton）则在订单中注明V，其介质最高温度可达到130 ； 如您选购

三元乙丙胶膜片 (EPDM) 则注明E, 其介质最高温度可达到110 。 如在食品机械和饮用水上使用, 可在订货时提出, 使用硅橡胶膜片。 如您需要工作压力12 kgf/cm<sup>2</sup>可在订货中提出, 需安装手动装置的可在订货时提出。 需要法兰式连接, 可在订货中提出。 有镶铜法兰、钢法兰和不锈钢法兰三种。

三. 订货代码 :

四. 技术参数 :

型号	2W-025-06	2W-025-08	2W-040-08	2W-040-10	2W-160-10	2W-160-15	2W-200-20	2W-250-25	2W-350-35	2W-400-40	2W-500-50
螺纹G	1/8", 1/4"	1/8", 1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"	1"	2"
通径 mm	2.5		4		16		20	25	35	40	50
工作方式	直动式					分布直动式					
Cv 值	0.23		0.6		4.8		7.6	12	24	29	48
长L mm	40.5	40.5	40.5	52.5	69	69	73	99	115	120	154
高H mm	75	75	75	90	117	117	123.5	134.5	154	162	185
介质温度						-5 ~80 (-10~130 )					
工作压力 (压差) kgf/cm <sup>2</sup>	常闭式 : 0~10					常开式 : 0~6					