

BZCG超高压电磁阀

产品名称	BZCG超高压电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	650.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:BZCG 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

欢迎阅读上海欣一阀门有限公司的产品介绍。我们自豪地推出BZCG超高压电磁阀，该产品以其zhuoyue的品质和可靠性，成为行业内的lingxian者。我们坚持使用高品质的不锈钢材质制造，确保产品的耐用性和抗腐蚀性。

上海欣一品牌是我们公司多年来的经验和专业知识的结晶。我们深知，在超高压领域，品牌的声誉和品质是您选择产品的重要因素。因此，我们致力于提供zhuoyue的品质和可靠的性能，以满足客户对高标准产品的需求。

BZCG型号: 通过市场调研和客户需求的深入了解，我们开发了BZCG型号。该型号具有出色的超高压电磁控制性能，适用于各种液体和气体介质的控制。

不锈钢材质: 不锈钢是一种耐腐蚀性强、高强度的材料。我们特别选择不锈钢作为BZCG超高压电磁阀的材质，以确保产品在各种恶劣环境下的可靠运行。

我们深知客户在购买产品时需要考虑许多因素，如价格、品质和售后服务。BZCG超高压电磁阀的价格为650元/件，我们相信这个价格与产品的品质和性能相匹配。

以下BZCG超高压电磁阀的最新参数是由上海欣一阀门有限公司提供，如有需要了解BZCG超高压电磁阀的最新资料，请电话与上海欣一阀门有限公司联系！

一.产品用途

该电磁阀是工业过程自动化控制系统用的执行器，可应用于钢铁厂、锅炉、窑炉、干燥设备、冶金、电镀涂装等行业管道中。

二.结构特点

n 耐高温：采用金属硬密封，最高可耐450 以下的流体介质

n 阀芯磨损自动补偿，使用寿命提高

n 结构紧凑，重量仅为其他同类产品的三分之二

n 适用性强，温度以及压力范围广，气液体通用

三.技术参数

工作状态	常闭型-通电打开、断电关闭 常开型-通电关闭、断电打开
工作介质	过热蒸汽、导热油等超高温气液体
介质温度	450
公称压力 Mpa	1.6(高压需订制. 最高6.4Mpa)
工作压差 Mpa	0.1-1.6(最高0.1-6.4Mpa)
电源电压	AC220V/DC24V其余规格可作特殊订货
额定流量系数 KV	按JB/T7352-94规定
泄漏量 ml/min	按JB/T7352-94 · F规定
公称通径 mm	DN15-DN50螺纹 DN15-DN200法兰
功耗 VA	AC 70VA DC 50W
防爆标志	ExmIIT4
防爆证编号	GYB071325X
出线口接头	内螺纹M20 × 1.5或1.5米防爆引线
环境温度	-5 ~ +40 (不结冻)

四.订货须知

n 订货时必须写明产品型号、电源电压、介质名称、工作压力、介质温度等参数。

n 安装时电磁阀线圈向上，并保持垂直位置，电磁阀上箭头或标记应与管道流向一致，不得安装在有溅水或漏水的地方

n 安装电磁阀前，管道必须清洗干净。在阀前安装过滤器，蒸汽管道安装疏水阀

关键词：高温电磁阀ZCG高温电磁阀厂家ZCG高温电磁阀价格

不仅如此，我们还提供yiliu的售后服务来确保客户的满意度。无论您在使用过程中遇到什么问题，我们都将提供及时的技术支持和解决方案。

购买BZCG超高压电磁阀，您将获得以下好处:

zhuoyue的品质: 我们对每个BZCG超高压电磁阀进行严格的质量控制，确保产品符合最高标准。

可靠的性能: BZCG超高压电磁阀经过长时间的使用和测试，在各种工况下都能保持稳定和可靠的性能。

耐用性: 使用高品质的不锈钢材质制造，BZCG超高压电磁阀具有较长的使用寿命。

多功能性: BZCG超高压电磁阀适用于各种液体和气体介质的控制，满足不同行业的需求。

BZCG超高压电磁阀是您在超高压控制领域的zuijia选择。我们坚持以客户需求为导向，提供高品质、可靠性能和zhuoyue的售后服务，以满足您的需求。请您与我们联系，了解更多关于BZCG超高压电磁阀的信息。我们期待与您的合作！