

天联牌 MKVV矿用电缆450/750V

产品名称	天联牌 MKVV矿用电缆450/750V
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂 总部
价格	2.20/米
规格参数	品牌:天联牌 销往:全国 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	15930646301 15930646301

产品详情

MKVV矿用电缆450/750V

矿用控制电 缆产品型号规格及范围：矿用控制电缆型号规格范围使用场合MKVV,MKVVP,MKVVP20.5-10mm²,2-61芯，适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区MKVV22,MKVV200.5-10mm²,4-61芯MKVV32,MKVV300.5-10mm²,7-61芯MKVVR0.5-6mm²,2-61芯MKVVRP0.5-4mm²,2-61芯MKVVP22,MKVVP2-221.5-10mm²,4-61芯MKVVP2-22-11.5-10mm²,4-61芯，主要用于500KV变电站与发电厂配电装置及强电磁场干扰区。

MKVVP煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆

MKVV22煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆

MKVV32煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装铠装控制电缆

MKVVR煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆

MKVVRP煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆

MKVVR22煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制软电缆

MKVVR32煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装铠装控制软电缆

适用于交流额定电压 u_0/u 为450/750V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线。矿用控制电缆执行标准：MT818-2009.1MT386-1995Q/TX001-2006严格按照煤矿安全有关规定。

导体的概念：即是能够让电流顺利通过的金属载体材料。导体必须有良好的导电性能、物理机械性能、工艺性能和防腐性能。就导电性能来说，金属依次为银、铜、金、铝、镍、钢、合金。但是由于金属银的价格昂贵，所以我们在电缆当中多采用铜丝，一般在20℃铜的电阻率为 $0.0175 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ 。我们为了保证导体能够充分的满足电缆应有的性能，在电缆导体中我们多选择无氧铜。氧的含量不大于0.03%，杂质总含量不大于0.05%，铜的纯度大于99.95%的铜就叫无氧铜。无氧铜无氢脆现象，导电率高，加工性能、焊接性能、耐蚀性能和低温性能都非常的良好。