

# 天联牌 YJV32-3\*35平方钢丝铠装电力电缆

产品名称	天联牌 YJV32-3*35平方钢丝铠装电力电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂 总部
价格	2.20/米
规格参数	品牌:天联牌 规格型号:按客户要求定做 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	15930646301 15930646301

## 产品详情

### YJV32-3\*35平方钢丝铠装电力电缆

型号	芯数	标称截面mm <sup>2</sup>	名称	
铜芯 VV	铝芯 VLV	1 ~ 53+24+1	1.5 ~ 240	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
VV22	VLV22		4 ~ 240	聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
YJV	YJLV		1.5 ~ 240	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
YJV22	YJLV22		4 ~ 240	交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

### 三、使用特性

1.额定电压：U。/U为0.6/1kV

2.电缆敷设温度应不低于0

3.短路时（X长持续时间不X过5s）电缆的X高温度，聚氯乙烯绝缘（PVC/A）160~  
,交联聚乙烯绝缘（XLPE）250~。

4.电缆导体的X高长期允许工作温度：聚氯乙烯绝缘90，交联聚乙烯绝缘70。

5.电缆安装时的X小弯曲半径：电缆安装时的X小允许弯曲半径15D，靠近连接盒和终端电缆的X小允许弯曲半径12DD-电缆外径。

### 四、适用范围

型号	主要适用敷设场所	特殊环境
VV、VLV	室内、隧道、电缆沟	易燃，严重腐蚀
VV22、VLV22	室内、隧道、电缆沟、埋地一般土壤，多砾石	
YJV、YJLV	室内、隧道、电缆沟	
YJV22、YJLV22	室内、隧道、电缆沟、埋地一般土壤，多砾石	

### 五、执行标准

产品依据GB/T12706-2002标准。

### 六、贮存、运输

1.电缆贮存时应将其放置干燥、通风处。

2.电缆盘不允许平卧放置。

- 3.贮存时要避免潮气、水分进去电缆线芯，两端头不应暴露在空气中，应用电缆冒密闭。
- 4.运输时禁止将电缆盘平卧放置，以免压伤电缆。
- 5.吊装时应使用吊具吊运，严禁从车辆上推下。
- 6.运输时注意防止水分侵入电缆线芯。