

# 呼图壁县10米长单面铝箔玻璃棉卷毡 5公分厚玻璃棉卷毡 厂家

产品名称	呼图壁县10米长单面铝箔玻璃棉卷毡 5公分厚玻璃棉卷毡 厂家
公司名称	新疆旭航保温建材有限公司
价格	35.00/个
规格参数	宽度:1.2米 导热系数:0.035W/(m·K) 厚度:5cm
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东南路西三巷1151号华凌建材进出口基地防盗门区26栋25号一楼
联系电话	17704987786

## 产品详情

吸音玻璃棉卷毡是一种常用的吸声材料。它由玻璃纤维和其他添加剂经过高温烧结而成。这种材料有良好的吸声效果，可以有效减少室内噪音，提供的声学环境。吸音玻璃棉卷毡通常应用于建筑物内部的墙壁、天花板、地板等处，也可以用于制造隔音墙、吸音板等产品。屋顶保温防火玻璃棉卷毡具有以下特点：1. 保温性能：玻璃棉具有优良的保温性能，可以有效地减少屋顶的能量损失，提高建筑的能源效率。2. 防火性能好：玻璃棉是无机材料，具有高温耐受性，能在高温环境下保持稳定，具有良好的防火性能。3. 声音吸收性能好：玻璃棉具有的吸音性能，可以有效地降低屋顶传递的噪音，提供一个舒适的室内环境。4. 环康：玻璃棉是一种、无尘的材料，对人体产生危害，可以安全地使用。5. 易于安装：玻璃棉卷毡的形式便于安装，可以根据需要进行切割和定制，方便施工和安装。6. 耐久性强：玻璃棉卷毡具有较高的耐候性和耐久性，不易腐烂、老化和褪色，使用寿命长。综上所述，屋顶保温防火玻璃棉卷毡具有保温性能好、防火性能好、吸音性能好、环康等特点，是一种理想的屋顶保温材料。

隔墙钢结构玻璃棉卷毡的特点有以下几点：1. 优良的隔热性能：隔墙钢结构玻璃棉卷毡采用高密度的玻璃纤维制成，具有较低的导热系数，能够有效隔绝室内外温度差异，提供良好的隔热效果。2. 良好的吸音效果：隔墙钢结构玻璃棉卷毡具有良好的吸音性能，可以减少噪音传播，改善室内环境的舒适性。3. 环保：隔墙钢结构玻璃棉卷毡采用无机材料制成，不含对人体健康有害的有机化合物，对室内空气质量没有影响。4. 耐久性强：隔墙钢结构玻璃棉卷毡具有较好的抗压性能和抗拉强度，使用寿命长。5. 施工方便：隔墙钢结构玻璃棉卷毡具有柔软性和可塑性，可以便捷地切割和安装在钢结构墙壁中，施工简单快捷。屋顶保温玻璃棉卷毡是一种常用于屋顶防水保温系统的材料。其特点主要有以下几点：1. 优良的保温性能：玻璃棉具有良好的隔热性能，可以有效减少能量损失，提高建筑的保温效果。2. 轻质材料：玻璃棉卷毡密度较轻，重量轻，便于运输和施工。3. 防火性能好：玻璃棉具有良好的耐火性能，能够有效地抑制火焰并防止火势蔓延。4. 高吸声性能：玻璃棉有较高的声音吸收能力，可以减少建筑内部的噪音传播。5. 环保材料：玻璃棉是由玻璃纤维制成，不含有害物质，对人体无害。6. 耐久性强：玻璃棉卷毡具有耐腐蚀、耐老化的特性，使用寿命长。总的来说，屋顶保温玻璃棉卷毡具有保温性能好、防火、吸声、环保等优点，是一种常用的屋顶保温材料。隔墙玻璃棉卷毡是一种常见的保温材料，具有以下特点：1. 保温性能好：隔墙玻璃棉卷毡具有优良的隔热性能，可以有效减少热能传递，保持室内温度稳定。2. 吸声降噪：隔墙玻璃棉卷毡具有良好的吸声性能，可以减少噪音的传递，提

供更为安静的室内环境。3. 耐火性好：隔墙玻璃棉卷毡具有较高的耐火性能，能够有效阻止火焰的传播，提高建筑的防火安全性能。4. 环保：隔墙玻璃棉卷毡采用无机材料制作，不含有害物质，对人体无害。5. 施工方便：隔墙玻璃棉卷毡具有柔软性好、可剪可切的特点，适应不同形状的墙体，施工操作简便。6. 耐久性强：隔墙玻璃棉卷毡具有较好的抗压性能和抗老化性能，使用寿命长。总之，隔墙玻璃棉卷毡是一种的保温材料，广泛应用于建筑隔墙、隔音、保温等方面。吸音玻璃棉卷毡适用于多种场景。首先，它可以用于建筑物内部的隔音墙或吊顶，减少声音的传播和反射，提高室内的声音环境质量。其次，它可以应用于机械设备房、发电厂等工业场所，降低噪音污染，保护工作人员的听力健康。此外，吸音玻璃棉卷毡还适用于录音棚、影音娱乐场所等需要量音效的场所，帮助提升录音和演出的效果。总之，吸音玻璃棉卷毡在需要降噪和提升声音环境质量的场景中都有广泛应用。