

# 南京臭氧发生器价格

产品名称	南京臭氧发生器价格
公司名称	南京鑫宝机电设备实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:鑫宝 型号:齐全
公司地址	江苏南京市栖霞区靖安镇镇北西路98号
联系电话	025-85718396 18651878893

## 产品详情

南京臭氧发生器价格

由南京鑫宝机电设备实业有限公司<http://www.njxinbao.com>提供

### 【南京臭氧发生器价格】

南京臭氧发生器价格<http://www.njxinbao.com/products-detail.asp?cpid=19>

- 1、臭氧放电体采用搪瓷放电管，介电常数小，能耗低，即提高了臭氧的产量又节约了运行成本。
- 2、整个放电室采用阵列式安装，即有利于设备的运行维护又节约了空间，结构紧凑，占地少，环境适应能力强。
- 3、放电管与放电电源模块化安装，一一对应，使放电管与放电电源的匹配性和安全性获得大大提高。
- 4、放电室采用强制风冷加循环水冷技术的“双冷”技术，有效降低了放电室电晕放电产生的热量，更有利于臭氧的产生，更有利于提高和稳定臭氧浓度；
- 5、放电电源采用中频高压智能电源技术，电源效率达95%以上。
- 6、psa富氧系统为放电室提供高质量的富氧气源，提高了臭氧浓度。
- 7、无热再生干燥系统为放电室提供优质干燥的气源，保证了气源的低露点，且在负压工作状态下有效克服了臭氧泄露问题，设备安全可靠。
- 8、臭氧发生器系统采用单片机控制；控制电路设有同步脉冲触发电路，电压电流反馈电路、信号反馈电路等组成的pid控制单元。使工作电流和工作电压可调，进而实现了工作电路的安全稳定和谐运行。同时也实现了臭氧浓度和臭氧产量的0-100%平稳调节。

9、主控电路设有定时操作，可根据客户的应用需求不定时开关机。设有急停按钮，以应对突发状况，设备更具有人性化。

10、留有rs485接口等多种通讯接口，可自由增加在线监测仪表（臭氧浓度在线监测仪、臭氧泄露报警仪、气源电磁流量计、气体露点仪、待处理水流量监测仪等等），增加通讯协议可实现数据的上传，便于中控室即使了解臭氧发生器系统的运行状态。

南京鑫宝机电设备实业有限公司推荐：

二维混合机价格<http://www.njxinbao.com/products-detail.asp?cpid=6>

高效智能包衣机<http://www.njxinbao.com/products-detail.asp?cpid=7>