

太阳能光伏连接线 黄绿双色软铜线 黄绿线

产品名称	太阳能光伏连接线 黄绿双色软铜线 黄绿线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	天联:天联 各种型号:各种规格支持定制 河北廊坊:大城
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	19331603939 19331603939

产品详情

一、本产品采用ZR-BVR黄绿双色国标线制作，默认孔径5MM

二、本产品因其颜色由黄、绿组成，故又称黄绿线,在光伏发电系统中通常会用地线,夹将组件之间用接地线连接起来，然后导入大地,起接地保护,给雷电感应电流提供低阻抗的对地泄放通路,借以避免/减免至系统的损害

太阳能光伏连接线 黄绿双色软铜线 黄绿线

三、太阳能光伏板接地线技术资料：

1、执行标准：GB/T5023-2008

2、产品用途：本产品适用于光伏板接地，电缆桥架接地，配电箱（柜）接地，楼房门窗接地，法兰跨接等

太阳能光伏连接线 黄绿双色软铜线 黄绿线

3、导体材料：铜（CU）

4、采用绝缘材料:PVC

5、颜色：黄绿双色

6、型号：ZR-BVR

7、规格：1.0mm²,1.5 mm² , 2.5 mm² , 4 mm² , 6 mm² , 10 mm² , 16 mm² , 25mm² , 35mm² , 50 mm² , 70 mm²

8、长度规格可以任意裁剪，常用尺寸有80mm,100mm,150mm,200mm,300mm,500mm