

# 门禁一体机——三辊闸

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 门禁一体机——三辊闸                  |
| 公司名称 | 河北力科科技有限公司                  |
| 价格   | 5000.00/台                   |
| 规格参数 | 品牌:河北力科<br>消耗:40W<br>减震器:液压 |
| 公司地址 | 河北省石家庄市新华区新华路北大街19号蓝钻名座     |
| 联系电话 | 0311-87682813               |

## 产品详情

三辊闸又称三棍闸，是通道闸的一种，最初从国外引进，英文名叫“tripod turnstile series”是人流通道的出入口智能控制终端设备。专用于人员出、入口需要进行安检或控制的通闸，如饭堂、宾馆、写字楼、博物馆、体育馆、俱乐部、地铁、车站、码头等场所。

### 一：适用范围

三辊闸适用于需要行人有序通行的各类公共场所，如景区、展览馆、电影院、码头、火车站、汽车站等需要验票的场所；工厂考勤、饭堂消费、高尔夫球场、月卡休闲中心等需要授权进入的场所；电子厂防静电控制区、需要识别人脸、识别指纹等保安措施严密单位等。

arm内核微处理器(arm内核,可迅速达到客户的个性化功能要求);

整机无棱角设计，防止意外碰撞时对人身的伤害，确保行人通行安全;全

不锈钢外壳、机箱内部构件采用全部防腐处理，经久耐用;易控制，好维

护，方便管理;兼容主流读卡器或识别系统;人员通行速度约20人/分钟

(正常) 30人/分钟(快速),可单向或双向通行;真正意义上的tcp/ip;

### 二：产品特点

1、合金铝或不锈钢的全防雨箱体，相对于通功能的翼闸摆闸等人行通道设备，三辊闸更加物美价廉。

- 2、具有个性化的安装界面（如读卡器、指示灯安装等），保证系统集成商的控制闸机设备在安装时简单、方便。
- 3、三棍转闸机的机芯有自动调节液压减震器，使用三棍闸操作时，声音很小、无冲击、闸杆自动减速回中。机芯表面是用黄色重铬酸盐电镀。
- 4、可编用闸机控制、一个或二个方向控制（由用户设置）。
- 5、底座用膨胀螺栓固定。

### 三：产品参数

—机箱尺寸：

—摆臂长：

- 电源供应：单相 ac220v, 3a, 50/60hz。
- 控制电压：dc24v，消耗: 40w。
- 电磁：duty cycle 100%。
- 减震器：液压。
- 工作环境温度：-20 ~60 。
- 工作环境湿度：0~95%rh（无凝露）。
- 保护等级：ip45。

电源: ac220/50hz 工作环境温度:-15度-+70度 相对湿度:<95% 不凝露 通行速度:30人/分钟  
通信接口:rs485可选配tcp/ip

### 四：闸机机芯

- 1、机械闸机机芯是指用闸机在解除控制后三叉杆需要人力推杆放行；放行后另一根杆通过机芯的液压减震装置后停留在水平位置，需要再次解控后才能放行。推杆只需要0.5kg的推力。
- 2、电动机芯是在闸机内配置了一个电机，闸机解除控制后，三叉杆会向前移动一个角度，当行人再次接触到三叉杆后，电机会主动转杆，直到另一根杆回到水平位后完成整个放行动作。

### 三棍闸功能

1 整个系统运行平稳,噪音小; 2 具有断电落杆,通电自动上杆功能; 3 具有器件及线路自检功能,方便维护; 4 具有时间保护功能; 5 具有通行指示功能; 6 具有自行保护,自动复位功能; 7 可与多种停车场\门禁\考勤\梯控\消费\等实现智能一卡通管理.

拓展功能：

- 1) : 具有双向自动计数功能 (定制) ;
- 2) : 语音提示功能 : “ 欢迎光临、一路顺风、请刷卡 ” 等 (定制) ;
- 3) : 闸机材料以及颜色选择 (定制) ;
- 4) : led显示屏、可显示所需信息 (定制)。