

LNG加气站总包

产品名称	LNG加气站总包
公司名称	天津市奥利达设备工程技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:奥利 型号:4001
公司地址	天津市新技术产业园区(环外)海泰发展二路3号
联系电话	02223786757 18822096198

产品详情

汽车加气站共分四种类型，一般将其分为：

- 1、Ing撬装站
- 2、Ing加气站
- 3、I-cng加气站
- 4、cng加气站

一.Ing撬装站的特点

1)机动灵活，占地少。不依赖天然气管网，只需用Ing槽车来运载Ing作为气源。站内所有工艺设备都安装在一个撬块上，整体尺寸较小(外形尺寸长×宽×高为12m×2.5m×3.31m)；控制系统安装在一个改装的标准集装箱内(外形尺寸长×宽×高为6m×2.5m×3m)；充装Ing前加气站整体总质量只有21.8t，非常适用于汽车搬运。可根据市场需求随时改变加气站地点，在城市尤为适宜。

2)安全、环保，能耗低。Ing已经经过了净化处理，无须压缩、冷却、脱水、脱硫等电力消耗较大的装置，整个生产工艺中省去了天然气净化设备和空气压缩机，大大减少了配套设施，不仅节约了设备造价，而且缩短了建设期。

3)自动化程度高，易操作。配有自动控制系统，数据采集、可燃气体监测、超压停泵及低压开泵等过程都自动完成，简单易操作。

二.Ing加气站的特点：主要适应于加气在3-5万m³/天，加气量比较大的的情况下采用此类加气站,占地面积在5-7亩左右，主要用于车辆较多、充装量较大的重型卡车或大城市的城际大巴。3-5万m³/天标准加气站主要设备按双泵双液机设备配置。

三.l-cng加气站特点为：l-cng加气站综合性能比较强，既能充装lng，又能充装cng。在lng价格比较优惠的地区及较大的城市能充分发挥其效能。